



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/palnik-do-ciecia-tlenpropan-lub-gaz-ziemny-pc-316fx16-l-1050-p-2047.html>

Palnik do cięcia tlen/propan lub gaz ziemny PC-316F/X16 L-1050



Cena brutto	1 160,00 zł
Cena netto	943,09 zł
Numer katalogowy	W340-6152
Kod producenta	W340-6152
Kod EAN	5902241401033
Producent	PERUN

Opis produktu

Palnik PC-316F/X16 jest palnikiem z systemem mieszania inżektorowym (smoczkowym) zasilanym propanem technicznym (mieszanina C wg PN-82/C-96000) lub gazem ziemnym i tlenem. Przeznaczony jest do cięcia tlenem stali konstrukcyjnych węglowych i niskostopowych o grubości 3÷300 mm w zależności od zastosowanych dysz. Palnik charakteryzuje się umieszczeniem układu mieszania w główce, co pozwala na znaczne poprawienie bezpieczeństwa pracy poprzez odsunięcie układu mieszania od rękocyści. Zastosowanie cienkościennych rurek ze stali nierdzewnej w układzie trójkąta zwiększa sztywność wyrobu. Powyższe rozwiązanie umożliwia również wykonanie palników o różnych długościach w standardzie do 1300 mm. Ze względu na umieszczenie układu mieszania gazów w główce, różnice w długości palnika nie mają wpływu na odporność wyrobu na powrót płomienia. Palnik wyposażony jest w dysze tnące rowkowe X16, charakteryzujące się odpowiednio ukształtowanym otworem tlenu tnącego i precyzyjnymi rowkami płomienia podgrzewającego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają szybko i precyzyjnie ciąć materiał przy ekonomicznym zużyciu gazów. W celu zwiększenia odporności na zużycie dysze pokryte są specjalną powłoką ochronną

ZASTOSOWANIE

Palnik PC-316F/X16 znajduje powszechne zastosowanie przy wykonywaniu prac produkcyjnych, montażowych i remontowych.

Parametry

- Zakres spawania [mm]: Nie
- Zakres cięcia [mm]: 3 - 300
- Rodzaj gazu: tlen/propan lub tlen gaz ziemny
- Wersja nasadki do cięcia: z pokrętłem