



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/palnik-do-ciecia-tlenpropan-lub-gaz-ziemny-pc-316fx16-l-780-p-2045.html>

## Palnik do cięcia tlen/propan lub gaz ziemny PC-316F/X16 L-780



Cena brutto **940,00 zł**

Cena netto **764,23 zł**

Numer katalogowy **W340-6150**

Kod producenta **W340-6150**

Kod EAN **5902241401019**

Producent **PERUN**

### Opis produktu

Palnik PC-316F/X16 jest palnikiem z systemem mieszania inżektorowym (smoczkowym) zasilanym propanem technicznym (mieszanina C wg PN-82/C-96000) lub gazem ziemnym i tlenem. Przeznaczony jest do cięcia tlenem stali konstrukcyjnych węglowych i niskostopowych o grubości 3÷300 mm w zależności od zastosowanych dysz. Palnik charakteryzuje się umieszczeniem układu mieszania w główce, co pozwala na znaczne poprawienie bezpieczeństwa pracy poprzez odsunięcie układu mieszania od rękojeści. Zastosowanie cienkościennych rurek ze stali nierdzewnej w układzie trójkąta zwiększa sztywność wyrobu. Powyższe rozwiązanie umożliwia również wykonanie palników o różnych długościach w standardzie do 1300 mm. Ze względu na umieszczenie układu mieszania gazów w główce, różnice w długości palnika nie mają wpływu na odporność wyrobu na powrót płomienia. Palnik wyposażony jest w dysze tnące rowkowe X16, charakteryzujące się odpowiednio ukształtowanym otworem tlenu tnącego i precyzyjnymi rowkami płomienia podgrzewającego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają szybko i precyzyjnie ciąć materiał przy ekonomicznym zużyciu gazów. W celu zwiększenia odporności na zużycie dysze pokryte są specjalną powłoką ochronną

#### ZASTOSOWANIE

Palnik PC-316F/X16 znajduje powszechne zastosowanie przy wykonywaniu prac produkcyjnych, montażowych i remontowych.

### Parametry

- Zakres spawania [mm]: Nie
- Zakres cięcia [mm]: 3 - 300
- Rodzaj gazu: tlen-propan lub tlen/gaz ziemny
- Wersja nasadki do cięcia: z pokrętłem