



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/palnik-do-podgrzewania-pg-22pz-p-2051.html>

Palnik do podgrzewania PG-22PZ



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 14 dni
Kod producenta	W371-1452
Kod EAN	5902241401330
Producent	PERUN

Opis produktu

Palnik do podgrzewania PERUN PG-22G

Palnik PG-22G jest ręcznym acetylenowo-tlenowym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym (smoczkowym). Palnik posiada dwie nasadki do podgrzewania z dyszami wielootworowymi. Poszczególne nasadki w zależności od mocy cieplnej umożliwiają nagrzanie materiału na wskroś o grubościach podanych w danych technicznych.

Palnik PG-22G przeznaczony jest do podgrzewania materiałów stalowych w procesach prostowania, usuwania deformacji itp. Może być również stosowany do podgrzewania materiału przy spawaniu, lutowaniu oraz wszystkich procesach pokrewnych wymagających silnego źródła ciepła.

Wyposażenie

- rękojeść 216
- 2 nasadki z dyszami wielopłomieniowymi
- komplet uszczelek zapasowych
- tekturowe pudełko

Parametry

- Rodzaj: palnik gazowy
- Zużycie gazu: do 3300 dm³/h(propan-butan); do 7500 dm³/h(gaz ziemny)
- Rodzaj gazu: tlen-propan lub tlen-gaz ziemny