Automatyka Spawalnictwo Serwis
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:53

Link do produktu: https://strefaspawania.pl/palnik-hutniczy-tlengaz-zieminy-ph-206mhr06-p-2061.html



Palnik hutniczy tlen/gaz zieminy PH-206M/HR06

Cena brutto	**8 681,34 zł**
Cena netto	**7 058,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**do 14 dni**
Kod producenta	**W360-5080**
Producent	**PERUN**

Opis produktu

Palnik typ PH-206M/HR06 jest palnikiem z mieszaniem dyszowym zasilanym tlenem i gazem ziemnym. Każdy palnik posiada dwie dysze z mieszaniem wewnętrznym. Palnik stosuje się do stali, które w normalnych warunkach dają się ciąć tlenem, tj.stali węglowych i niskostopowych. Usuwanie wad wykonuje się przez żłobienie (skórowanie lub wypalanie) strumieniem tlenu.Otwarcie przepływu tlenu do żłobienia następuje przy pomocy zaworu dźwigniowego. Głębokość żłobienia zależna jest od sposobu prowadzenia palnika,tj. od kąta ustawienia dyszy względem powierzchni oraz kierunku i szybkości posuwu.
ZASTOSOWANIE
Palnik typ PH-206M/HR06 przeznaczony jest do usuwania wad powierzchniowych, takich jak: pęknięcia, wtrącenia żużlowe, porowatość, zadziory, rysy, zawalcowania itp. na wlewkach i półfabrykatach hutniczych lub odlewach staliwnych.

Wypasażenie

- dysza tnąca HR06 2szt.
- dysza podgrzewająca HR06 .

Parametry

- Rodzaj: palnik gazowy
- Rodzaj gazu: tlen/gaz ziemny
- Zużycie gazu: do 200 m3/h(tlen) do 7m3/h(gaz ziemny)
- Szerokość żłobienia: 40-80 mm
- Głębokość żłobienia: do 9 mm
- Ciśnienie tlenu 8-10 bar
- Ciśnienie gazu ziemnego: 0,5-1 bar