



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/palnik-hutniczy-tlengaz-zieminy-ph-206mhr06-p-2061.html>



## Palnik hutniczy tlen/gaz zieminy PH-206M/HR06

Cena brutto	<b>8 681,34 zł</b>
Cena netto	<b>7 058,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>do 14 dni</b>
Kod producenta	<b>W360-5080</b>
Producent	<b>PERUN</b>

### Opis produktu

Palnik typ PH-206M/HR06 jest palnikiem z mieszaniem dyszowym zasilanym tlenem i gazem ziemnym. Każdy palnik posiada dwie dysze z mieszaniem wewnętrznym. Palnik stosuje się do stali, które w normalnych warunkach dają się ciąć tlenem, tj. stali węglowych i niskostopowych. Usuwanie wad wykonuje się przez żłobienie (skórowanie lub wypalanie) strumieniem tlenu. Otwarcie przepływu tlenu do żłobienia następuje przy pomocy zaworu dźwigniowego. Głębokość żłobienia zależy od sposobu prowadzenia palnika, tj. od kąta ustawienia dyszy względem powierzchni oraz kierunku i szybkości posuwu.

#### ZASTOSOWANIE

Palnik typ PH-206M/HR06 przeznaczony jest do usuwania wad powierzchniowych, takich jak: pęknięcia, wtrącenia żuźlowe, porowatość, zadziory, rysy, zawalcowania itp. na wlewkach i półfabrykatakach hutniczych lub odlewach stalowych.

### Wypasażenie

- dysza tnąca HR06 2szt.
- dysza podgrzewająca HR06 .

### Parametry

- Rodzaj: palnik gazowy
- Rodzaj gazu: tlen/gaz ziemny
- Zużycie gazu: do 200 m<sup>3</sup>/h(tlen) do 7m<sup>3</sup>/h(gaz ziemny)
- Szerokość żłobienia: 40-80 mm
- Głębokość żłobienia: do 9 mm
- Ciśnienie tlenu 8-10 bar
- Ciśnienie gazu ziemnego: 0,5-1 bar