

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/powertec-i450c-advanced-zestaw-lincoln-p-3637.html>



Powertec I450C Advanced (ZESTAW Lincoln)

Cena brutto	17 700,00 zł
Cena netto	14 390,24 zł
Kod producenta	K14289-3
Kod EAN	5907709580893
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	450
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	100

Opis produktu

GOTOWY DO PRACY DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI

POWERTEC® i to nowe, inwertorowe i kompaktowe urządzenia do spawania MIG/MAG oraz MMA. Mogą być użyte do aplikacji MIG oraz MMA każdego rodzaju stali, aluminium oraz lutowania MIG.

Powertec i450C ADVANCED posiada możliwość chłodzenia cieczą (współpraca z opcjonalną chłodnicą COOL ARC® 26)

ULEPSZONA FUNKCJONALNOŚĆ w porównaniu z poprzednią wersją urządzenia!

1. **NOWY, ERGONOMICZNY UCHWYT** - Poręczny i wygodny przy transporcie, dobra chwytność w rękawicach spawalniczych
2. **NOWE POKRĘTŁA** - bardziej precyzyjna regilacja
3. **ZEGAR I KALENDARZ**- Monitorowany rejestr wykonanych spoin, możliwość przenoszenia danych przez USB
4. **GŁOŚNIK** - Sygnały dźwiękowe podczas regulacji parametrów oraz alerty w przypadku wyboru niepoprawnych ustawień. Pliki wideo odtwarzane są z dźwiękiem
5. **WIESZAK NA PRZEWODY** - (opcja) Ułatwione przemieszczanie kompletnego stanowiska pracy (z przewodami, uchwytem, itp.)

DLACZEGO POWERTEC i?

- **Stworzony dla spawaczy, z ich udziałem** ze szczególną uwagą, zwróconą na każdy detal
- **Innowacyjny i intuicyjny panel sterowniczy** Prosta nawigacja, łatwe ustawienia i wybór procesu, wielojęzyczne menu interfejsu
- **Doskonałe parametry łuku** Szybkie i powtarzalne zajarzanie łuku, doskonała stabilność łuku. System sterowania cały czas śledzi i reguluje najważniejsze parametry spawania
- **Doskonałe podawanie drutu** Zoptymalizowane położenie drutu na wyjściu urządzenia, 4 rolki podające, okienko inspekcyjne, oświetlenie LED
- **Podłączenie chłodnicy** Pełne zarządzanie pracą chłodnicy przez źródło prądowe, trzy tryby pracy: AUTO/ON/OFF dla jeszcze większej oszczędności energii i dłuższej trwałości urządzenia
- **Gotowy do pracy w trudnych warunkach środowiskowych** Testowany w ekstremalnych warunkach (True Heavy

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Duty)), by zagwarantować wytrzymałość jakiej się spodziewasz

- **Rozszerzona funkcjonalność** Programy synergiczne, kolorowy, 7-calowy wyświetlacz TFT, pamięć, wizualizacja złącza (ARCFX™), wielojęzyczne menu, złącze USB

GOTOWY DO PRACY DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI

Nowa dyrektywa europejska, która zostanie wkrótce wdrożona, spowoduje wycofanie ze sprzedaży większości konwencjonalnych urządzeń spawalniczych. Nowa seria POWERTEC® i spełnia wymagania tej dyrektywy, posiadając wymaganą sprawność źródła prądowego (> 85%) oraz pobór mocy w stanie gotowości poniżej dopuszczalnego limitu. Zależnie od zastosowania, parametrów spawania oraz cyklu pracy, możesz zaoszczędzić do 3 700kWh* (-2200zł) rocznie na pracy jednego urządzenia.

Dlaczego warto kupić od nas?

Jesteśmy **autoryzowanym dystrybutorem** marki Lincoln Electric, więc kupując u nas towar masz pewność, że jest on w 100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń **Lincoln Electric, Bester, Oerlikon**. Kupując nasz towar masz zapewnioną obsługę nie tylko przed transakcją, ale też po niej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica drutu: 1.0 , 1.2

Wypożyczenie

- Uchwyt spawalniczy Lincoln Electric Promig 400w 4m
- Przyłbica automatyczna Lincoln Weldline EuroSPEED LS
- Butla Ar/CO2 8l pełna
- Reduktor Ar/CO2 GCE BaseControl
- Chłodnica Coolarc 26
- Drut SG2 15kg (1.0 lub 1.2)
- Spray antyodpryskowy Lincoln Weldline H2O
- Adaptor szpuli
- Rękawice spawalnicze
- Przewód zasilający(5m)
- Przewód masowy (3m)
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 450A/80%; 420A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 30A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-450A
- **Szpula drutu:** 16kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 870 mm x 560 mm x 900 mm
- **Waga:** 80,4kg(urządzenie); 18kg(chłodnica)