



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przecinarka-esab-cutmaster-100-p-4524.html>



Przecinarka Esab Cutmaster 100

Cena brutto	25 509,00 zł
Cena netto	20 739,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	powyżej 14 dni
Numer katalogowy	0559117314
Kod producenta	0559117314
Kod EAN	699488020664
Producent	ESAB

Opis produktu

ESAB Cutmaster 100

Przecinarka Plazmowa

Cutmaster 100 – to najnowszej generacji inwertorowe źródło energii do cięcia metali o ergonomicznej niewielkiej obudowie i masie zaledwie 28,1 kg. Wyjątkowa, prosta oraz intuicyjna nastawa parametrów cięcia przy zastosowaniu sprężonego powietrza lub azotu, pozwala uzyskać wysoką jakość wykonywanych prac na stanowiskach ręcznych.

Właściwości:

- TD Surelok® - system, który uniemożliwia rozpoczęcie pracy w przypadku braku części lub nie dokręcenia osłony ceramicznej.
- Blok mocy oparty jest na najnowszej technologii inwertorowej kompatybilnej z system PFC z przystosowaniem do współpracy z generatorem.
- Automatyczny system zajarzania łuku podczas cięcia elementów azurowych.
- ATCTM - szybkozłaczne uchwyty plazmowego, przystosowane do szybkiego demontażu, bez stosowania specjalnych narzędzi.
- Układ pneumatyczny przystosowany do czystego sprężonego powietrza lub azotu.
- Zestaw części eksploatacyjnych uchwytu plazmowego SL 100 jest w standardowym wyposażeniu urządzenia.

Urządzenia serii Cutmaster® True™ firmy Esab® zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zalecana wydajność cięcia stanowiła jednocześnie rzeczywistą wydajność cięcia. Dzięki urządzeniom serii True Cut została wyeliminowana konieczność kupowania maszyny o większej wydajności lub dokonywania zakupu większej maszyny niż rzeczywiste wymagania parametrów. Wraz z wprowadzeniem na rynek serii Cutmaster True firmy Esab urządzenia o zalecanej wydajności np. 45mm są przeznaczone do cięcia materiałów o grubości 45 mm w trybie pracy ciągłej.

Wyposażenie

- Uchwyt plazmowy SL-100 15.2 metra



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Przewód masowy 5.5 metrowy
- Przewód zasilający 2.5 metrowy bez wtyczki
- Wyposażenie startowe do uchwytu "części eksploatacyjne"
- Wbudowany filtr powietrza z regulatorem ciśnienia
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie:** 32A
- **Max grubość cięcia:** 45mm
- **Jakościowa grubość cięcia:** 35mm
- **Znamionowy prąd cięcia / cykl pracy:** 100A/60%; 80A/80%; 70A/100%
- **Pobór powietrza:** 212 l/m
- **Ciśnienie powietrza:** 5,2 bar
- **Wymiary:** 305 x 381 x 762 mm
- **Waga:** 28,1 kg