



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przecinarka-esab-cutmaster-100-p-4524.html>



Przecinarka Esab Cutmaster 100

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 25 509,00 zł |
| Cena netto | 20 739,02 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | powyżej 14 dni |
| Numer katalogowy | 0559117314 |
| Kod producenta | 0559117314 |
| Kod EAN | 699488020664 |
| Producent | ESAB |

Opis produktu

ESAB Cutmaster 100

Przecinarka Plazmowa

Cutmaster 100 – to najnowszej generacji inwerorowe źródło energii do cięcia metali o ergonomicznej niewielkiej obudowie i masie zaledwie 28,1 kg. Wyjątkowa, prosta oraz intuicyjna nastawa parametrów cięcia przy zastosowaniu sprężonego powietrza lub azotu, pozwala uzyskać wysoką jakość wykonywanych prac na stanowiskach ręcznych.

Właściwości:

- TD Surelok® - system, który uniemożliwia rozpoczęcie pracy w przypadku braku części lub nie dokręcenia osłony ceramicznej.
- Blok mocy oparty jest na najnowszej technologii inwerorowej kompatybilnej z system PFC z przystosowaniem do współpracy z generatorem.
- Automatyczny system zajarzania łuku podczas cięcia elementów azurowych.
- ATCTM - szybkozłaczne uchwyty plazmowego, przystosowane do szybkiego demontażu, bez stosowania specjalnych narzędzi.
- Układ pneumatyczny przystosowany do czystego sprężonego powietrza lub azotu.
- Zestaw części eksploatacyjnych uchwytu plazmowego SL 100 jest w standardowym wyposażeniu urządzenia.

Urządzenia serii Cutmaster® True™ firmy Esab® zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zalecana wydajność cięcia stanowiła jednocześnie rzeczywistą wydajność cięcia. Dzięki urządzeniom serii True Cut została wyeliminowana konieczność kupowania maszyny o większej wydajności lub dokonywania zakupu większej maszyny niż rzeczywiste wymagania parametrów. Wraz z wprowadzeniem na rynek serii Cutmaster True firmy Esab urządzenia o zalecanej wydajności np. 45mm są przeznaczone do cięcia materiałów o grubości 45 mm w trybie pracy ciągłej.

Wyposażenie

- Uchwyt plazmowy SL-100 15.2 metra



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Przewód masowy 5.5 metrowy
- Przewód zasilający 2.5 metrowy bez wtyczki
- Wyposażenie startowe do uchwytu "części eksploatacyjne"
- Wbudowany filtr powietrza z regulatorem ciśnienia
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie:** 32A
- **Max grubość cięcia:** 45mm
- **Jakościowa grubość cięcia:** 35mm
- **Znamionowy prąd cięcia / cykl pracy:** 100A/60%; 80A/80%; 70A/100%
- **Pobór powietrza:** 212 l/m
- **Ciśnienie powietrza:** 5,2 bar
- **Wymiary:** 305 x 381 x 762 mm
- **Waga:** 28,1 kg