



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przecinarka-esab-cutmaster-80-p-4523.html>



Przecinarka Esab Cutmaster 80

Cena brutto	18 768,00 zł
Cena netto	15 258,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	powyżej 14 dni
Numer katalogowy	0559113314
Kod producenta	0559113314
Kod EAN	699488020473
Producent	ESAB

Opis produktu

ESAB Cutmaster 80

Przecinarka Plazmowa

Cutmaster 80 – to najnowszej generacji inwerorowe źródło energii do cięcia metali o ergonomicznej niewielkiej obudowie i masie zaledwie 19,5 kg. Wyjątkowa, prosta oraz intuicyjna nastawa parametrów cięcia przy zastosowaniu sprężonego powietrza lub azotu, pozwala uzyskać wysoką jakość wykonywanych prac na stanowiskach ręcznych.

Właściwości:

- TD Surelok® - system, który uniemożliwia rozpoczęcie pracy w przypadku braku części lub nie dokręcenia osłony ceramicznej.
- Blok mocy oparty jest na najnowszej technologii inwerorowej kompatybilnej z system PFC z przystosowaniem do współpracy z generatorem.
- Automatyczny system zajarzania łuku podczas cięcia elementów ażurowych.
- ATCTM - szybkozłączne uchwyty plazmowego, przystosowane do szybkiego demontażu, bez stosowania specjalnych narzędzi.
- Układ pneumatyczny przystosowany do czystego sprężonego powietrza lub azotu.
- Zestaw części eksploatacyjnych uchwytu plazmowego SL 60 jest w standardowym wyposażeniu urządzenia.

Urządzenia serii Cutmaster® True™ firmy Esab® zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zalecana wydajność cięcia stanowiła jednocześnie rzeczywistą wydajność cięcia. Dzięki urządzeniom serii True Cut została wyeliminowana konieczność kupowania maszyny o większej wydajności lub dokonywania zakupu większej maszyny niż rzeczywiste wymagania parametrów. Wraz z wprowadzeniem na rynek serii Cutmaster True firmy Esab urządzenia o zalecanej wydajności np. 45mm są przeznaczone do cięcia materiałów o grubości 45 mm w trybie pracy ciągłej.

Wyposażenie

- Uchwyt plazmowy SL-60 15.2 metra



-
- Wyposażenie startowe do uchwytu "części eksploatacyjne"
 - Wbudowany filtr powietrza z regulatorem ciśnienia
 - Przewód masowy 5.5 metrów
 - Przewód zasilający 2.5 metrowy bez wtyczki
 - Instrukcja obsługi

Parametry

- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie:** 16A
- **Max grubość cięcia:** 38mm
- **Znamionowy prąd cięcia / cykl pracy:** 80A/45%; 65A/60%; 50A/100%
- **Pobór powietrza:** 190 l/m
- **Ciśnienie powietrza:** 5,2 bar
- **Wymiary:** 305 x 381x 610 mm
- **Waga:** 19,5 kg