

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przecinarka-lincoln-electric-tomahawk-1538-p-3644.html>

Przecinarka Lincoln Electric Tomahawk 1538

Kod producenta	K12039-1
Kod EAN	5907709547483
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Napięcie zasilania (V)	400
Przepływ powietrza	280 l/min 5,5 bar
Maksymalna grubość cięcia (mm)	45
Jakościowa grubość cięcia (mm)	25
Ciężar (KG)	34

Opis produktu

Przecinarka plazmowa **TOMAHAWK 1538** umożliwia przecinanie i żłobienie stali niestopowych, stopowych, aluminium i jego stopów oraz większości materiałów przewodzących prąd. W przypadku stali węglowych **rekomendowana grubość cięcia wynosi do 40mm a dopuszczalna 45mm**. Przecinarki wykonane są w najnowszej technologii i przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Nowa koncepcja technologii cięcia plazmowego stosowana przez LINCOLN ELECTRIC koncentruje się na trzech elementach:

S (Strike) – innowacyjny i opatentowany system zajarzania łuku chroni elektrodę i zdecydowanie wydłuża jej żywotność.

P (Performance) – konstrukcja wewnątrz palnika wprowadza przepływające powietrze w ruch cyrkulacyjny, co wpływa na większą koncentrację łuku.

L (Żywotność) – wewnętrzne chłodzenie części eksploatacyjnych przez przepływające powietrze znacznie wydłuża ich żywotność.

- Osiągi - Innowacyjna, zaawansowana, opatentowana konstrukcja palnika.
- Żywotność -specjalna konstrukcja palnika wydłuża żywotność części zamiennych.
- Elastyczne - wiele konfiguracji palnika
- Skoncentrowany łuk plazmowy: - mniej wprowadzanego ciepła, mniej odkształceń.
- Różne materiały – Stal węglowa, stale stopowe, aluminium i więcej.

Dlaczego warto kupić od nas?

Jesteśmy **autoryzowanym dystrybutorem** marki **Lincoln Electric**, więc kupując u nas towar masz pewność, że jest on w 100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń **Lincoln Electric, Bester, Oerlikon**. Kupując nasz towar masz zapewnioną obsługę nie tylko przed transakcją, ale też po niej.

Wyposażenie

- Uchwyt plazmowy Lincoln LC105 7,5 m
- Przewód masowy z zaciskiem
- Zestaw do podłączenia powietrza
- Zestaw części eksploatacyjnych



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

-
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie:** 32A
- **Max grubość cięcia:** 45mm
- **Regulacja prądu cięcia:** 20-100A
- **Znamionowy prąd cięcia / cykl pracy:** 100A/40%; 85A/60%; 60A/100%
- **Pobór powietrza:** 280 l/min
- **Ciśnienie powietrza:** 6 bar
- **Wymiary:** 640 x 301 x 455 mm
- **Waga:** 34 kg