



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przecinarka-plazmowa-esab-cutmaster-40-p-76.html>



Przecinarka plazmowa ESAB Cutmaster 40

Cena brutto	5 700,00 zł
Cena netto	4 634,15 zł
Numer katalogowy	0559140004
Kod producenta	0559140004
Kod EAN	7322376240327
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	230
Znamionowy prąd cięcia (A)	40
Maksymalna grubość cięcia (mm)	16
Jakościowa grubość cięcia (mm)	12
Ciężar (KG)	10

Opis produktu





Urządzenie **Cutmaster 40** z uchwytem **SL60 1Torch** to idealne połączenie wiedzy na temat potrzeb klienta końcowego, zaawansowanej technologii i inteligentnej konstrukcji. Oferuje ono najlepszy w swojej klasie stosunek mocy do masy oraz największą w swojej klasie długość łuku tnącego, co przekłada się na **doskonałe doświadczenia użytkownika w eksploatacji** bez względu na zastosowanie.

Konstrukcja z wieloma uchwytami z myślą o najwyższej mobilności i trwałości. „

Cykl pracy na poziomie 35% w zależności od zastosowania. Automatyczne wykrywanie napięcia wejściowego w zakresie od 200 do 240 V. „

Przemysłowy uchwyt SL60 1Torch ze złączem ATC® (Advanced Torch Connector). „

Zalecana grubość przebijania i cięcia do 12 mm z maksymalną grubością cięcia rozdzielającego na poziomie 16 mm. „

Dołączona elektroda Cutmaster Black Series zapewniająca nawet o 60% dłuższą żywotność części eksploatacyjnych. „

Najdłuższa w branży trzyletnia gwarancja na zasilacz oraz roczna gwarancja na uchwyt.

Zastosowanie:

- Prace blacharskie
- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Produkcja galanterii metalowej
- Instalacje grzewcze/klimatyzacyjne
- Naprawa i konserwacja
- Szkolenia



Wypaszenie

- Uchwyt plazmowy SL-60 5m
- Przewód zasilający z wtyczką
- Przewód masowy 4 metry
- Wyposażenie startowe do uchwytu "części eksploatacyjne"
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie:** 16A
- **Max grubość cięcia:** 16mm
- **Znamionowy prąd cięcia / cykl pracy:** 35A/40%; 30A/60%; 20A/100%
- **Pobór powietrza:** 142 - 235 l/min
- **Ciśnienie powietrza:** 6,2-8,6 bar
- **Wymiary:** 460 x 200 x 320 mm
- **Waga:** 10 kg