

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przecinarka-plazmowa-lincoln-electric-tomahawk-1025-p-3643.html>

Przecinarka plazmowa Lincoln Electric Tomahawk 1025

Cena brutto	8 800,00 zł
Cena netto	7 154,47 zł
Kod producenta	K12048-1
Kod EAN	5907709547490
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Napięcie zasilania (V)	400
Przepływ powietrza	130 l/min 5,5 bar
Maksymalna grubość cięcia (mm)	30
Jakościowa grubość cięcia (mm)	15
Ciężar (KG)	22

Opis produktu

Przecinarka plazmowa **TOMAHAWK 1025** umożliwia przecinanie i żłobienie stali niestopowych, stopowych, aluminium i jego stopów oraz większości materiałów przewodzących prąd.

Nowa koncepcja technologii cięcia plazmowego stosowana przez LINCOLN ELECTRIC koncentruje się na trzech elementach:

S (Strike) - innowacyjny i opatentowany system zajarzania łuku chroni elektrodę i zdecydowanie wydłuża jej żywotność.

P (Performance) - konstrukcja wewnątrz palnika wprowadza przepływające powietrze w ruch cyrkulacyjny, co wpływa na większą koncentrację łuku.

L (Żywotność) - wewnętrzne chłodzenie części eksploatacyjnych przez przepływające powietrze znacznie wydłuża ich żywotność.

- Osiągi - Innowacyjna, zaawansowana, opatentowana konstrukcja palnika.
- Żywotność - specjalna konstrukcja palnika wydłuża żywotność części zamiennych.
- Elastyczne - wiele konfiguracji palnika
- Skoncentrowany łuk plazmowy: - mniej wprowadzanego ciepła, mniej odkształceń.
- Różne materiały - Stal węglowa, stale stopowe, aluminium i więcej.

Dlaczego warto kupić od nas?

Jesteśmy **autoryzowanym dystrybutorem** marki **Bester**, więc kupując u nas towar masz pewność, że jest on w 100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń **Lincoln Electric, Bester, Oerlikon**. Kupując nasz towar masz zapewnioną obsługę nie tylko przed transakcją, ale też po niej.

Wyposażenie

- Uchwyt plazmowy Lincoln LC65 7,5 m
- Przewód masowy z zaciskiem
- Zestaw do podłączenia powietrza



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Zestaw części eksploatacyjnych
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie:** 20A
- **Max grubość cięcia:** 30mm
- **Regulacja prądu cięcia:** 20-60A
- **Znamionowy prąd cięcia / cykl pracy:** 60A/40%; 50A/60%; 40A/100%
- **Pobór powietrza:** 130l/min
- **Ciśnienie powietrza:** 6 bar
- **Wymiary:** 510 x 247 x 389 mm
- **Waga:** 22kg