



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-d510-pro-p-159.html>



Przyłbica Automatyczna D510 PRO

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Kod producenta	D510G
Kod EAN	5906063901443
Producent	CONTROL Welding Machines
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu



CONTROL D510G - Profesjonalna Przyłbica Spawalnicza Automatyczna Samościennejąca 9-13 DIN

NOWY FILTR TRUE COLOR

- Zastosowanie: TIG DC/AC, MMA, MIG/MAG, SZLIFOWANIE
- Bardzo wysoka jakość wykonania Filtra
- Nowoczesny wygląd
- Nowy, bardziej ergonomiczny typ nagłowia
- Wysoka klasa optyczna: 1/1/1/2
- Płynna regulacja zaciemnienia
- Płynna regulacja czułości
- Płynna regulacja czasu rozjaśnienia po zakończeniu spawania
- Wymienna bateria zwiększa stabilność pracy
- Zgodność z normami CE EN175B&EN379&EN166



Profesjonalna samościemniająca przyłbica spawalnicza, odpowiednia do spawania każdą metodą: MIG/MAG, TIG DC, TIG AC/DC, MMA-elektroda otulona. Przyłbica przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania. Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. Przyłbica jest gotowa do natychmiastowego użytkowania, wymaga jedynie dopasowania do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru i nastawy właściwych parametrów użytkowych. Przyłbica zasilana jest fotoogniwem słonecznym.

Przyłbica wyposażona jest w zewnętrzne pokrętko umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN. Ma możliwość regulacji czułości reakcji fotoczułników na intensywność łuku podczas spawania metodami MIG lub TIG oraz regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny w zakresie 0,1 – 1,0 s.

Wypasażenie

- Przyłbica 510G
- Nagłowie
- Instrukcja

Parametry

- **Rozmiar filtra:** 110x90x9,5 mm
- **Wymiary pola widzenia:** 96x39 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4 din
- **Stopień zaciemnienia ściemniony:** 9-13 din
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy:** od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 510g