



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-d718-pro-true-color-p-4859.html>



## Przyłbica Automatyczna D718 PRO TRUE COLOR

Cena brutto	<b>174,00 zł</b>
Cena netto	<b>141,46 zł</b>
Kod producenta	<b>D718G</b>
Kod EAN	<b>5906063901511</b>
Producent	<b>CONTROL Welding Machines</b>
Gwarancja	<b>24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców</b>

### Opis produktu

Discovery CONTROL D718G PRO True color  
- Profesjonalna Przyłbica Spawalnicza Automatyczna Samościennejąca 5-13 DIN

#### Nowy ulepszony filtr

#### Zastosowanie: TIG DC/AC/PULS, MMA, MIG/MAG, SZLIFOWANIE, PLAZMA, SPAWANIE GAZOWE

- Bardzo wysoka jakość wykonania Filtra
- Nowoczesny wygląd
- 4 czujniki
- Duże pole widzenia
- Nowy, bardziej ergonomiczny typ nagłowia
- Wysoka klasa optyczna: 1/1/1/2
- Płynna dwuzakresowa regulacja zaciemnienia
- Płynna regulacja czułości
- Płynna regulacja czasu rozjaśnienia po zakończeniu spawania
- Wymienna bateria zwiększa stabilność pracy
- Zgodność z normami CE EN175B&EN379&EN166

Profesjonalna samościennejąca przyłbica spawalnicza, odpowiednia do spawania każdą metodą: MIG/MAG, TIG DC, TIG AC/DC, TIG PULS, MMA-elektroda otulona. Dzięki dodatkowej regulacji zaciemnienia 5-8DIN nadaje się również do: CIĘCIA PLAZMOWEGO I SPAWANIA GAZOWEGO. Przyłbica przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania. Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. Przyłbica jest gotowa do natychmiastowego użytkowania, wymaga jedynie dopasowania do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru i nastawy właściwych parametrów użytkowych. Przyłbica zasilana jest fotoogniwem słonecznym oraz baterią litową.

Przyłbica wyposażona jest w wewnętrzne pokrętko umożliwiające regulacje stopnia zaciemnienia od 5 do 13 wg DIN. Ma możliwość regulacji czułości reakcji fotoczuJNIKÓW na intensywność łuku podczas spawania metodami MIG lub TIG oraz regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny w zakresie 0,1 - 1,0 s.



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

### Wypasażenie

- Przyłbica D718G
- Nagłowie
- Instrukcja

### Parametry

- **Kolor** czerwona
- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x53 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:**4din, ściemniony:9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g