

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-d718-pro-true-color-niebieska-p-4860.html>

## Przyłbica Automatyczna D718 PRO TRUE COLOR niebieska

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto    | <b>174,00 zł</b>                                                       |
| Cena netto     | <b>141,46 zł</b>                                                       |
| Kod producenta | <b>D718G</b>                                                           |
| Kod EAN        | <b>5906063901528</b>                                                   |
| Producent      | <b>CONTROL Welding Machines</b>                                        |
| Gwarancja      | <b>24 miesiące dla konsumentów<br/>24 miesiące dla przedsiębiorców</b> |

### Opis produktu

#### Discovery CONTROL D718G PRO True color

- Profesjonalna Przyłbica Spawalnicza Automatyczna Samościemniająca 5-13 DIN

#### Nowy ulepszony filtr

#### Zastosowanie: TIG DC/AC/PULS, MMA, MIG/MAG, SZLIFOWANIE, PLAZMA, SPAWANIE GAZOWE

- Bardzo wysoka jakość wykonania Filtra
- Nowoczesny wygląd
- 4 czujniki
- Duże pole widzenia
- Nowy, bardziej ergonomiczny typ nagłowia
- Wysoka klasa optyczna: 1/1/1/2
- Płynna dwuzakresowa regulacja zaciemnienia
- Płynna regulacja czułości
- Płynna regulacja czasu rozjaśnienia po zakończeniu spawania
- Wymienna bateria zwiększa stabilność pracy
- Zgodność z normami CE EN175B&EN379&EN166

Profesjonalna samościemniająca przyłbica spawalnicza, odpowiednia do spawania każdą metodą: MIG/MAG, TIG DC, TIG AC/DC, TIG PULS, MMA-elektroda otulona. Dzięki dodatkowej regulacji zaciemnienia 5-8DIN nadaje się również do: CIĘCIA PLAZMOWEGO I SPAWANIA GAZOWEGO. Przyłbica przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania. Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. Przyłbica jest gotowa do natychmiastowego użytkowania, wymaga jedynie dopasowania do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru i nastawy właściwych parametrów użytkowych. Przyłbica zasilana jest fotoogniwem słonecznym oraz baterią litową.

Przyłbica wyposażona jest w wewnętrzne pokrętko umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 5 do 13 wg DIN. Ma możliwość regulacji czułości reakcji fotoczujników na intensywność łuku podczas spawania metodami MIG lub TIG oraz regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny w zakresie 0,1 - 1,0 s.

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

---

## Wypasażenie

- Przyłbica D718G
- Nagłowie
- Instrukcja

## Parametry

- **Kolor** niebieska
- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x53 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:**4din, ściemniony:9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g