



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-d959d-true-color-5-13-p-4864.html>



Przyłbica Automatyczna D959D True color 5-13

Cena brutto	300,00 zł
Cena netto	243,90 zł
Kod producenta	D959D
Kod EAN	5906063901573
Producent	CONTROL Welding Machines
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 12 miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu

- Bardzo wysoka jakość wykonania Filtra
- Nowoczesny wygląd
- 4 czujniki
- Największe pole widzenia z przyłbic dostępnych na rynku
- Wysoka klasa optyczna: 1/1/1/2
- Płynna dwuzakresowa regulacja zaciemnienia
- Regulacja czułości (6 stopni)
- Regulacja czasu rozjaśnienia po zakończeniu spawania regulowany cyfrowo co 0,1s (0,1s - 1s)
- Wymienna bateria zwiększa stabilność pracy
- Filtr true color
- Sterowanie cyfrowe
- Pamięć ustawień
- Zgodność z normami CE EN175B&EN379&EN166

Profesjonalna samościemniająca przyłbica spawalnicza, odpowiednia do spawania każdą metodą: MIG/MAG, TIG DC, TIG AC/DC, TIG PULS, MMA-elektroda otulona. Dzięki dodatkowej regulacji zaciemnienia 5-8DIN nadaje się również do: CIĘCIA PLAZMOWEGO I SPAWANIA GAZOWEGO. Przyłbica przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania. Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. Przyłbica jest gotowa do natychmiastowego użytkowania, wymaga jedynie dopasowania do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru i nastawy właściwych parametrów użytkowych. Przyłbica zasilana jest fotoogniwem słonecznym oraz baterią litową.

Przyłbica ma możliwość regulacji czułości reakcji fotoczułników na intensywność łuku podczas spawania metodami MIG lub TIG oraz regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny w zakresie 0,1 - 1,0 s.



Wypasażenie

- Przyłbica D959D
- Nagłowie
- Instrukcja

Parametry

- Kolor: **Żółta**
- Rozmiar filtra: **133 x 114 x 10 mm**
- Wymiary pola widzenia: **98 x 87 mm**
- Stopień zaciemnienia rozjaśniony: **4 din True Color**
- Stopień zaciemnienia ściemniony: **5-8/9-13 din**
- Czas reakcji: **1/30000 s**
- Zasilanie: **bateria słoneczna i bateria litowa**
- Regulowany czas rozjaśnienia: **od 0,1s do 1,0s (stopniowo)**
- Temperatura pracy: **od -10 st C do +60 st C**
- Waga: **580g**