



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-esab-savage-a50-air-lux-pod-nawiew-p-5285.html>



## Przyłbica automatyczna ESAB Savage A50 AIR LUX pod nawiew

Cena brutto	<b>1 200,00 zł</b>
Cena netto	<b>975,61 zł</b>
Numer katalogowy	<b>0700500951</b>
Kod producenta	<b>0700500951</b>
Kod EAN	<b>7330725080081</b>
Producent	<b>ESAB</b>
Gwarancja	<b>24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców</b>

### Opis produktu

#### AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA NOWEJ GENERACJI

przygotowana do pracy z systemem wentylacji PAPR

### **SAVAGE A50 AIR LUX**

Przyłbica SAVAGE A50 Air LUX wyróżnia się przemyślanymi funkcjami, które dają niezwykle efekty w połączeniu ze sprawdzoną konstrukcją ESAB. Zintegrowany otwór wentylacyjny można łatwo regulować, aby poprawić przepływ powietrza przez przód przyłbicy. Co więcej, niezawodne działanie systemu PAPR osiąga się dzięki zabezpieczeniu na poziomie TH3 z EPR-X1.1 lub EPR-X1 firmy ESAB.

SAVAGE A50 Air LUX ułatwia konfigurację części i poprawia widoczność w warunkach słabego oświetlenia, dzięki zintegrowanemu światłu robocznemu LED o mocy 50 lumenów. Lampkę roboczą można łatwo włączyć przyciskiem zewnętrznym, umieszczonym obok charakterystycznego przycisku trybu szlifowania firmy ESAB, znajdującego się po lewej stronie obudowy.

Duży filtr samościemniający ADF o szerokim zakresie z optyką EN379 1/1/1/1 i technologią true color OptCS firmy ESAB jeszcze bardziej poprawia parametry pracy modelu SAVAGE A50 Air LUX.

#### Cechy:

- **Zaawansowana lampa robocza LED** z dedykowanym czujnikiem łuku i zasilaniem;
- **Skuteczność filtracji** na poziomie TH3 w systemach PAPR EPR-X1 lub EPR-X1.1;
- **Obszar widzenia ADF:** 100 x 60 mm (3,94 x 2,36 cala) z wewnątrz regulowanymi przyciskami sterującymi;
- **Zakres przyciemnienia:** DIN 3/5-13;
- **Technologia soczewek** True-Color ESAB OptCS;
- **Czujniki łuku:** 4;
- **Szybki czas przełączania** wynoszący 0,07 milisekundy;



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

- 
- **Wymienna bateria CR2450;**
  - **Diody LED** sygnalizujące niski poziom naładowania baterii i tryb szlifowania.

## Wypasażenie

- Kompletna przyłbica spawalnicza ze zintegrowanym oświetleniem roboczym LED i uprzęzą
- 2x zewnętrzna szybka ochronna (przezroczysta)
- Futerał
- Bateria filtra ADF CR2450
- Wkrętak do wymiany baterii ADF
- Bateria alkaliczna AA do oświetlenia roboczego LED
- Instrukcja bezpieczeństwa

## Parametry

- Pole widzenia: **100 x 60 mm**
- Stopień zaciemnienia: **5-13 DIN**
- Pasywny stopień zaciemnienia: **3 DIN**
- Czujniki: **4**
- Klasa optyczna: **1/1/1/1**
- Czas przełączania: **0,07 ms od jasnego do ciemnego**
- Opóźnienie (od stanu ciemnego do jasnego): **0,1 ~ 0,9 s, cyfrowe sterowanie przyciskiem**
- Zasilanie: **1 bateria CR2450 / bateria alkaliczna AA**
- Masa: **600g**