

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-optrel-crystal-20-p-4116.html>



Przyłbica Automatyczna OPTREL crystal 2.0

Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 463,41 zł
Numer katalogowy	1006.901
Kod producenta	1006.901
Kod EAN	7640429870261
Producent	OPTREL
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Optrel **Crystal 2.0** to samościemniająca maska spawalnicza, która jako pierwsza posiada tak **wyraźny i wielobarwny obraz spoiny w trybie jasnym**, dzięki zastosowaniu automatycznego filtra o przepuszczalności światła 31% (**poziom przyciemniania 2**) i **funkcji autopilota**. Przyłbica Cristal 2.0 stanowi kontynuację w rozwoju renomowanych przyłbic Optrel serii 600 expert.

- **Crystal Lens Technology** bezkonkurencyjnie zwiększa kontrast oraz ostrość widzenia w szerokim zakresie barw.
- **Funkcja Autopilot** - przyłbica **automatycznie dostosowuje stopień zaciemnienia** w szerokim zakresie **4-12 DIN**.
- **Tryb szlifowania o stopniu zaciemnienia DIN 2**, zapobiegający automatycznemu zaciemnieniu podczas szlifowania i lutowania.
- **Skrócony czas przełączenia** z trybu jasnego do ciemnego: 0.100 ms w temperaturze pokojowej i 0.070 ms w temperaturze 55°C.
- Płynna i niezawodna regulacja stopnia czułości poprzez detekcję łuku przez **trzy sensory**.
- **Stała ochrona przed zmęczeniem wzroku** w czasie żarzenia po spawaniu poprzez **system regulacji opóźnienia Twilight** w czasie od 0,1 do 2,0 s.
- Regulacja kąta detekcji - 60° lub 80°.
- Ochrona przed promieniowaniem UV i IR w każdym ustawieniu zaciemnienia.
- Sferyczna szybka osłonowa o niezwykle długiej żywotności z uszczelką zapobiegającą przenikaniu: gazów, dymów spawalniczych oraz drobnych cząstek.
- Zasilanie poprzez ogniwa słoneczne i 2szt. baterii CR2032.

Parametry

- **Wymiar pola widzenia** 50x100 mm
- **Poziom zaciemnienia** 4-12DIN
- **Czas reakcji** 0.100 ms
- **Zasilanie** ogniwa słoneczne i dwie baterie litowe
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1 do 2,0 s
- **Waga** 460g