

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-optrel-e684-nawiew-e3000x-papr-p-4118.html>



Przyłbica Automatyczna OPTREL e684 + nawiew e3000X PAPR

Cena brutto	6 600,00 zł
Cena netto	5 365,85 zł
Numer katalogowy	4550.460
Kod producenta	4550.460
Kod EAN	7640127618691
Producent	OPTREL
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Aparat nadmuchowy OPTREL e3000X jest wyposażony w dmuchawę zasilaną **akumulatorem o wysokiej pojemności**. Pozwala na nieprzerwaną pracę **do 18 godzin na jednym naładowaniu**. Urządzenie pobiera powietrze z otoczenia poprzez filtr i dostarcza świeże i oczyszczone powietrze bezpośrednio pod przyłbicęw **najwyższej klasie ochrony TH3P** wg normy EN 12941. Aparat nadmuchowy wraz z dedykowaną przyłbicą spawalniczą zapewnia idealną ochronę przed promieniowaniem UV i IR, odpryskami, oparami metali i pyłami wytwarzanymi podczas spawania i procesów pokrewnych.

Optrel e684 posiada szereg funkcji takich jak:

- **Autopilot** - automatycznie dostosowuje stopień zaciemnienia,
- **Twilight** - zapobiega męczeniu oczu przez naturalne przejście w stan jasny,
- **soczewka HD** - daje użytkownikowi niezwykle wyraźny i żywy obraz spoiny.
- Regulacja stopnia zaciemnienia pomiędzy **4, 5-9 i 9-13 DIN**.
- Regulacja opóźnienia dla ochrony przed żarzeniem po zakończeniu spawania w czasie **od 0,1 do 2,0 s**.
- **Tryb szlifowania o stopniu zaciemnienia DIN 4**, zapobiegający automatycznemu zaciemnieniu podczas szlifowania i lutowania.
- Czas przełączenia: **0,170 ms** w temperaturze pokojowej i **0,110 ms** w temperaturze **55°C**.
- Płynna i niezawodna regulacja stopnia czułości poprzez detekcję łuku przez **trzy sensory**.
- Regulacja kąta detekcji - 60° lub 80°.
- Ochrona przed promieniowaniem UV i IR w każdym ustawieniu zaciemnienia.
- Sferyczna szybka osłonowa o niezwykle długiej żywotności z uszczelką zapobiegającą przenikaniu: gazów, dymów spawalniczych oraz drobnych cząstek.
- Zasilanie poprzez ogniwa słoneczne i 2szt. baterii CR2032.

Wyposażenie

- Przyłbica samościemniająca **e684**
- Aparat filtracyjno-nadmuchowy **e 3000 X**
- **Wąż elastyczny** wraz z szybkozłączkami
- **Filtr**: główny (TH3P R SL), wstępny oraz osłonę przeciwwiskrową
- **Bateria** litowo-jonowa
- **Ładowarka** do baterii
- **Pas biodrowy** do mocowania aparatu
- Specjalne **mocowanie do zawieszania przyłbicy**

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Poreczna **torba OPTREL**
 - Instrukcja użytkowania

Parametry

- **Wymiar pola widzenia** 50x100 mm
- **Poziom zaciemnienia** 5-13DIN
- **Czas reakcji** 0.180 ms
- **Zasilanie** ogniwa słoneczne i dwie baterie litowe
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1 do 2,0 s
- **Waga maski** 500g
- **Waga aparatu z filtrem i pasem** 1560 g
- **Typ filtra** TH3P R SL
- **Przepływ powietrza** 170, 210, 240 l/min