

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-optrel-panoramaxx-25-nawiew-e3000x-papr-p-4112.html>



Przyłbica Automatyczna OPTREL panoramaxx 2.5 + nawiew e3000X PAPR

Cena brutto	6 990,00 zł
Cena netto	5 682,93 zł
Numer katalogowy	4550.550
Kod producenta	4550.550
Kod EAN	7640127618707
Producent	OPTREL
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Aparat nadmuchowy OPTREL e3000X jest wyposażony w dmuchawę zasilaną **akumulatorem o wysokiej pojemności**. Pozwala na nieprzerwaną pracę **do 18 godzin na jednym naładowaniu**. Urządzenie pobiera powietrze z otoczenia poprzez filtr i dostarcza świeże i oczyszczone powietrze bezpośrednio pod przyłbicę **w najwyższej klasie ochrony TH3P** wg normy EN 12941. Aparat nadmuchowy wraz z dedykowaną przyłbicą spawalniczą zapewnia idealną ochronę przed promieniowaniem UV i IR, odpryskami, oparami metali i pyłami wytwarzanymi podczas spawania i procesów pokrewnych.

- **6 razy większe pole widzenia,**
- **ShadeTronic** - automatyczne dostosowywanie stopnia zaciemniania,
- **FadeTronic** - eliminacja rozbłysków,
- **TrueColor,**
- **Tryb szlifowania (GRIND)** - zapobiega automatycznemu zaciemnieniu podczas szlifowania i lutowania,
- szeroki zakres zaciemniania **5 - 12 DIN.**

Zalety:

- stopień zaciemnienia **2,5 DIN** w trybie nieaktywnym,
- **idealne dopasowanie do każdej głowy** - zapewnia najlepsze dopasowanie dla każdej głowy od rozmiaru S do XL,
- płynna regulacja stopnia czułości detekcji łuku przez 5 niezależnych sensorów,
- ochrona przed promieniami UV i IR w każdym ustawieniu zaciemnienia,
- zaokrąglony kształt skorupy i odbijające ciepło farby metaliczne zapewniają bardziej komfortową temperaturę wewnątrz przyłbicy,
- regulacja kąta detekcji - 60° lub 120° - co redukuje ryzyko przypadkowego zaciemnienia od innych źródeł światła,
- profilowany kształt skorupy powoduje izolowanie dymów spawalniczych od spawacza,
- wysokiej klasy termoodporny materiał skorupy (klasa B) - odporność na uderzenia o średniej energii,
- zasilanie poprzez **ogniwa słoneczne** i dodatkowo baterię litowo-polimerową, z możliwością ładowania przez złącze **USB.**

Wyposażenie

- Przyłbica samościemniająca **Panoramaxx**
- Aparat filtracyjno-nadmuchowy **e 3000 X**
- **Wąż elastyczny** wraz z szybkozłączkami
- **Filtr:** główny (TH3P R SL), wstępny oraz osłona przeciwwiskrowa

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Bateria** litowo-jonowa
 - **Ładowarkę** do baterii
 - **Pas biodrowy** do mocowania aparatu
 - Specjalne **mocowanie do zawieszania przyłbicy**
 - Poręczna **torba OPTREL** do przenoszenia i przechowywania aparatu
 - Instrukcja użytkowania

Parametry

- **Wymiar pola widzenia** 50x100 mm
- **Poziom zaciemnienia** 5-12DIN
- **Czas reakcji** 0.090 ms
- **Zasilanie** ogniwa słoneczne i bateria litowo-polimerowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0.1 s do 2 s
- **Waga maski** 570g
- **Waga aparatu z filtrem i pasem** 1560 g
- **Typ filtra** TH3P R SL
- **Przepływ powietrza** 170, 210, 240 l/min