



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-optrel-panoramaxx-clt-p-4109.html>



Przyłbica Automatyczna OPTREL panoramaxx CLT

Cena brutto	2 450,00 zł
Cena netto	1 991,87 zł
Numer katalogowy	1010.200
Kod producenta	1010.200
Kod EAN	7640127619537
Producent	OPTREL
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Optrel Panoramaxx CLT to automatyczna przyłbica z technologią Crystal Lens Technology, która zapewnia **wyraźny i wielobarwny obraz spoiny w trybie jasnym**, dzięki zastosowaniu automatycznego filtra o przepuszczalności światła 31% (**poziom przyciemnienia 2.0**) oraz maksymalnie poszerzone pole widzenia.

- **6 razy większe pole widzenia**,
- **ShadeTronic** - automatyczne dostosowywanie stopnia zaciemnienia,
- **FadeTronic** - eliminacja rozbłysków,
- szeroki zakres zaciemnienia **4 - 12 DIN**.

Zalety:

- **idealne dopasowanie do każdej głowy** - zapewnia najlepsze dopasowanie dla każdej głowy od rozmiaru S do XL,
- płynna regulacja stopnia czułości detekcji łuku przez 5 niezależnych sensorów,
- ochrona przed promieniami UV i IR w każdym ustawieniu zaciemnienia,
- zaokrąglony kształt skorupy i odbijające ciepło farby metaliczne zapewniają bardziej komfortową temperaturę wewnątrz przyłbicy,
- regulacja kąta detekcji - 60° lub 120° - co redukuje ryzyko przypadkowego zaciemnienia od innych źródeł światła,
- profilowany kształt skorupy powoduje izolowanie dymów spawalniczych od spawacza,
- wysokiej klasy termoodporny materiał skorupy (klasa B) - odporność na uderzenia o średniej energii,
- zasilanie poprzez **ogniwa słoneczne** i dodatkowo baterię litowo-polimerową, z możliwością ładowania przez złącze **USB**,
- **ogniwo fotowoltaiczne** - w normalnych warunkach pracy nie ma konieczności ładowania baterii - wykorzystywana jest energia promieniowania łuku spawalniczego.

Wyposażenie

- Przyłbica OPTREL **Panoramaxx CLT** z zaawansowanym nagłowiem **IsoFit**
- Torba
- Szybka zamienna przednia
- Kabel Micro USB
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Parametry



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Wymiar pola widzenia** 50x100 mm
 - **Poziom zaciemnienia** 4-12DIN
 - **Czas reakcji** 0.090 ms
 - **Zasilanie** ogniwa słoneczne i bateria litowo-polimerowa
 - **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0.1 s do 2 s
 - **Waga** 600g