



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-optrel-panoramaxx-clt-pod-nawiew-papr-p-5412.html>



Przyłbica Automatyczna OPTREL panoramaxx CLT pod nawiew PAPR

Cena brutto	3 199,00 zł
Cena netto	2 600,81 zł
Numer katalogowy	4441.780
Kod producenta	4441.780
Kod EAN	7640127619612
Producent	OPTREL
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Optrel Panoramaxx CLT to automatyczna przyłbica z technologią Crystal Lens Technology, która zapewnia wyraźny i wielobarwny obraz spoiny w trybie jasnym, dzięki zastosowaniu automatycznego filtra o przepuszczalności światła 31% (poziom przyciemniania 2.0) oraz maksymalnie poszerzone pole widzenia.

- ❑ **6 razy większe pole widzenia,**
- ❑ **ShadeTronic** - automatyczne dostosowywanie stopnia zaciemniania,
- ❑ **FadeTronic** - eliminacja rozbłysków,
- ❑ szeroki zakres zaciemniania **4 - 12 DIN,**
- ❑ **dostosowana pod nawiew** świeżego powietrza

Zalety:

- ✓ **idealne dopasowanie do każdej głowy** - zapewnia najlepsze dopasowanie dla każdej głowy od rozmiaru S do XL,
- ✓ płynna regulacja stopnia czułości detekcji łuku przez 5 niezależnych sensorów,
- ✓ ochrona przed promieniami UV i IR w każdym ustawieniu zaciemnienia,
- ✓ zaokrąglony kształt skorupy i odbijające ciepło farby metaliczne zapewniają bardziej komfortową temperaturę wewnątrz przyłbicy,
- ✓ regulacja kąta detekcji - 60° lub 120° - co redukuje ryzyko przypadkowego zaciemnienia od innych źródeł światła,
- ✓ profilowany kształt skorupy powoduje izolowanie dymów spawalniczych od spawacza,
- ✓ wysokiej klasy termoodporny materiał skorupy (klasa B) - odporność na uderzenia o średniej energii,
- ✓ zasilanie poprzez **ogniwa słoneczne** i dodatkowo baterię litowo-polimerową, z możliwością ładowania przez złącze **USB,**
- ✓ **ogniwo fotowoltaiczne** - w normalnych warunkach pracy nie ma konieczności ładowania baterii - wykorzystywana jest energia promieniowania łuku spawalniczego.

Wyposażenie

- Przyłbica OPTREL **Panoramaxx CLT** z zaawansowanym nagłowiem IsoFit pod nawiew
- Torba
- Szybka zamienna przednia
- Kabel Micro USB
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Parametry

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Wymiar pola widzenia:** 50x100 mm
 - **Poziom zaciemnienia:** 4-12DIN
 - **Czas reakcji:** 0.090 ms
 - **Zasilanie:** ogniwa słoneczne i bateria litowo-polimerowa
 - **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0.1 s do 2 s