

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-optrel-panoramaxx-quattro-p-4106.html>



Przyłbica Automatyczna OPTREL panoramaxx quattro

Cena brutto	2 120,00 zł
Cena netto	1 723,58 zł
Numer katalogowy	1010.100
Kod producenta	1010.100
Kod EAN	7640127619834
Producent	OPTREL
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Optrel Panoramaxx QUATTRO to automatyczna przyłbica najwyższej klasy **do najcięższych zastosowań**.

- szeroki zakres zaciemniania **4 - 13 DIN**,
- najwyższa klasa optyczna **1/1/1/1**,
- **6 razy większe pole widzenia** (w porównaniu do innych przyłbic na rynku),
- udoskonalony filtr ADF tuż przy oczach,
- szczególnie polecana przy intensywnym i precyzyjnym spawaniu z wysokim natężeniem prądu do ok. **350 A**.

Funkcje:

- **ShadeTronic®** - automatyczne dostosowywanie stopnia zaciemniania,
- **FadeTronic** - zmniejszenie zmęczenia oczu,
- **TrueColor** - rzeczywiste odwzorowanie barw,
- **GRIND** - tryb szlifowania.

Zalety:

- **idealne dopasowanie do każdej głowy** - zapewnia najlepsze dopasowanie dla każdej głowy od rozmiaru S do XL,
- płynna regulacja stopnia czułości detekcji łuku przez 5 niezależnych sensorów,
- ochrona przed promieniami UV i IR w każdym ustawieniu zaciemnienia,
- zaokrąglony kształt skorupy i odbijające ciepło farby metaliczne zapewniają bardziej komfortową temperaturę wewnątrz przyłbicy,
- stopień zaciemnienia **3.0 DIN** w trybie nieaktywnym dający lepszą widoczność wykonywanej spoiny i otoczenia,
- regulacja kąta detekcji - 60° lub 120° - co redukuje ryzyko przypadkowego zaciemnienia od innych źródeł światła,
- profilowany kształt skorupy powoduje izolowanie dymów spawalniczych od spawacza.

W wyposażenie

- Przyłbica OPTREL **Panoramaxx QUATTRO** z zaawansowanym nagłowiem **IsoFit**
- Torba
- Szybka zamienna przednia
- Kabel Micro USB
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Parametry

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Wymiar pola widzenia** 50x100 mm
 - **Poziom zaciemnienia** 4-13DIN
 - **Czas reakcji** 0.090 ms
 - **Zasilanie** ogniwa słoneczne i bateria litowo-polimerowa
 - **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0.1 s do 2 s
 - **Waga** 575g