

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-optrel-panoramaxx-quattro-nawiew-e3000x-papr-p-4107.html>



Przyłbica Automatyczna OPTREL panoramaxx quattro + nawiew e3000X PAPR

Cena brutto	6 990,00 zł
Cena netto	5 682,93 zł
Numer katalogowy	4550.560
Kod producenta	4550.560
Kod EAN	7640127612385
Producent	OPTREL
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Aparat nadmuchowy OPTREL e3000X jest wyposażony w dmuchawę zasilaną **akumulatorem o wysokiej pojemności**. Pozwala na nieprzerwaną pracę **do 18 godzin na jednym naładowaniu**. Urządzenie pobiera powietrze z otoczenia poprzez filtr i dostarcza świeże i oczyszczone powietrze bezpośrednio pod przyłbicę **w najwyższej klasie ochrony TH3P** wg normy EN 12941. Aparat nadmuchowy wraz z dedykowaną przyłbicą spawalniczą zapewnia idealną ochronę przed promieniowaniem UV i IR, odpryskami, oparami metali i pyłami wytwarzanymi podczas spawania i procesów pokrewnych.

Optrel Panoramaxx QUATTRO to automatyczna przyłbica najwyższej klasy **do najcięższych zastosowań**.

- szeroki zakres zaciemniania **4 - 13 DIN**,
- najwyższa klasa optyczna **1/1/1/1**,
- **6 razy większe pole widzenia** (w porównaniu do innych przyłbic na rynku),
- udoskonalony filtr ADF tuż przy oczach,
- szczególnie polecana przy intensywnym i precyzyjnym spawaniu z wysokim natężeniem prądu do ok. **350 A**.

Funkcje:

- **ShadeTronic®** - automatyczne dostosowywanie stopnia zaciemniania,
- **FadeTronic** - zmniejszenie zmęczenia oczu,
- **TrueColor** - rzeczywiste odwzorowanie barw,
- **GRIND** - tryb szlifowania.

Zalety:

- **idealne dopasowanie do każdej głowy** - zapewnia najlepsze dopasowanie dla każdej głowy od rozmiaru S do XL,
- płynna regulacja stopnia czułości detekcji łuku przez 5 niezależnych sensorów,
- ochrona przed promieniami UV i IR w każdym ustawieniu zaciemnienia,
- zaokrąglony kształt skorupy i odbijające ciepło farby metaliczne zapewniają bardziej komfortową temperaturę wewnątrz przyłbicy,
- stopień zaciemnienia **3.0 DIN** w trybie nieaktywnym dający lepszą widoczność wykonywanej spoiny i otoczenia,
- regulacja kąta detekcji - 60° lub 120° - co redukuje ryzyko przypadkowego zaciemnienia od innych źródeł światła,
- profilowany kształt skorupy powoduje izolowanie dymów spawalniczych od spawacza.

Wyposażenie

- Przyłbica samościemniająca **Panoramaxx QUATTRO**

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Aparat filtracyjno-nadmuchowy **e 3000 X**
 - **Wąż elastyczny** wraz z szybkozłączkami
 - **Filtr:** główny (TH3P R SL), wstępny oraz osłona przeciwiskrowa
 - **Bateria** litowo-jonowa
 - **Ładowarka** do baterii
 - **Pas biodrowy** do mocowania aparatu
 - Poreczna **torba OPTREL**
 - Instrukcja użytkowania

Parametry

- **Wymiar pola widzenia** 50x100 mm
- **Poziom zaciemnienia** 4-13DIN
- **Czas reakcji** 0.090 ms
- **Zasilanie** ogniwa słoneczne i bateria litowo-polimerowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0.1 s do 2 s
- **Waga maski** 575g
- **Waga aparatu z filtrem i pasem** 1560 g
- **Typ filtra** TH3P R SL
- **Przepływ powietrza** 170, 210, 240 l/min