



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-automatyczna-panoramiczna-uchylna-fs1p31maxi-flip-trueview-z-trybem-synergicznym-p-5361.html>



Przyłbica automatyczna panoramiczna uchylna FS1.P31MAXI Flip TrueView+ z trybem synergicznym

Cena brutto	280,00 zł
Cena netto	227,64 zł
Numer katalogowy	FS1.P31MAXI
Kod producenta	FS1.P31MAXI
Kod EAN	5906063911367
Producent	CONTROL Welding

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza uchylna FS1 FLIP P31MAXI TRUE COLOR z unoszonym filtrem to nowoczesne, niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów i amatorów. Przeznaczona jest do ochrony podczas spawania metodami **MIG/MAG, MMA, TIG DC i AC, plazmą, spawania gazowego**, a także podczas **szlifowania**. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii, przyłbica zapewnia **najwyższy poziom bezpieczeństwa wzroku, komfort użytkowania i niezawodną ochronę** nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

Przyłbica FS1 posiada po bokach filtra spawalniczego **dwa wizjery pasywne**, które tworzą **panoramiczny widok** stanowiska pracy. Dzięki temu, zapewnia **szeroki kąt widzenia**, co pozwala na swobodną **obserwację całej strefy spawania**, eliminując martwe punkty i zwiększając precyzję i bezpieczeństwo pracy.

Przyłbica wyposażona jest w **unoszony filtr**, dzięki czemu szybko i łatwo można przeobrazić ją w maskę **do szlifowania**. Jest to funkcjonalne rozwiązanie, które zapewnia spawaczowi wygodę użytkowania w wielu sytuacjach.

Urządzenie zostało wyposażone w **tryb synergiczny**, który automatycznie dostosowuje stopień zaciemnienia w zakresie **7-13 DIN**, opóźnienie rozjaśnienia oraz czułość – w zależności od intensywności łuku spawalniczego oraz warunków otoczenia (**AUTO: SHADE, DELAY, SENSITIVITY**). Cztery niezależne sensory gwarantują pełną skuteczność działania także przy spawaniu **niskimi prądami metodą TIG**, a adaptacyjny czujnik światła inteligentnie reguluje parametry filtra w trybach automatycznych.

Nowością w tym modelu jest funkcja **Dark Mode** – możliwość ustawienia **stałego, regulowanego stopnia zaciemnienia**, co ułatwia pracę przy niestabilnym łuku spawalniczym. Przyłbica wspiera również technologię **TRS (Transition Release System)**, która odpowiada za **stopniowe przełączanie filtra z trybu ciemnego na jasny po zakończeniu spawania**, minimalizując ryzyko oślepienia i zwiększając wygodę pracy.

Najważniejsze cechy:

- ☐ **Filtr P31MAXI** – zapewnia najwyższą jakość widzenia i błyskawiczne przełączanie między trybem jasnym a ciemnym; skutecznie chroni oczy przed promieniami UV/IR.
- ☐ **Zaawansowana regulacja zaciemnienia** – precyzyjne dopasowanie stopnia przyciemnienia do indywidualnych preferencji spawacza.
- ☐ **Panoramiczny widok** - dzięki pasywnym filtrom bocznym.
- ☐ **Szerokie pole widzenia** – duża szybka panoramiczna 180°C zapewnia lepszy widok na obszar pracy, co zwiększa komfort i precyzję spawania.
- ☐ **Unoszony filtr** - przydatny przy szlifowaniu.



-
- **Tryb synergiczny** – automatyczna regulacja kluczowych parametrów (zaciemnienie, opóźnienie rozjaśnienia, czułość).
 - **Dark Mode** – regulowany, stały stopień zaciemnienia.
 - **TRS (Transition Release System)** – płynne przejście z trybu ciemnego na jasny po zakończeniu spawania.
 - **TrueView+** – odwzorowanie rzeczywistych kolorów w najwyższej klasie optycznej **1/1/1/1**.
 - **Dodatkowy sensor** – adaptacyjnie reaguje na światło otoczenia.
 - **Pamięć ustawień** – możliwość zapisania do **9 zestawów parametrów**.
 - **Ergonomia i wygoda** – lekkie, ergonomiczne nagłowie, zapewniające długotrwały komfort pracy.
 - **Wysoka trwałość** – solidna konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne i wysoką temperaturę

Wypasażenie

- Przyłbica FS1.P31MAXI
- Nagłowie
- Instrukcja

Parametry

- **Wymiary pola widzenia:** 81x116 mm
- **Stopień zaciemnienia:** 3/4-8/9-13 DIN, Auto: 7-13 DIN
- **Czas reakcji:** 0,04 ms
- **Liczba czujników:** 4+1 (czujnik światła)
- **Klasa optyczna:** 1/1/1/1
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,04 s do 2,0 s
- **Temperatura pracy:** od -10°C do +60°C
- **Zasilanie:** bateria słoneczna, dwie baterie litowe CR2450
- **Waga:** 755g