



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-lincoln-electric-viking-3350-daredevil-p-4730.html>



Przyłbica Lincoln Electric Viking 3350 Daredevil

Cena brutto	1 090,00 zł
Cena netto	886,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	K3683-4-CE
Kod producenta	K3683-4-CE
Kod EAN	8033742817614
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Gwarancja	36 miesięcy dla konsumentów 36 miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu

Przyłbica Lincoln Electric Viking 3350 DAREDEVIL (K3683-4-CE)

VIKING 3350 to nowa i udoskonalona seria najwyższej klasy przyłbic spawalniczych, oferuje doskonałe połączenie klasy optycznej, komfortu pracy i wszechstronności zastosowań.

Technologia 4C® Lens - poszerza zakres percepowanych kolorów i odcieni, które można zobaczyć zarówno w stanie jasnym, jak i ciemnym. Zapewnia lepszy i bardziej przejrzysty widok materiału bazowego, jeziorka i łuku, eliminując zniekształcenia i zafarбления.

Dzięki doskonałej klasie optycznej 1/1/1/1 filtru wyeliminowano efekty rozmazania i zniekształcenia widoku, zachowując przy tym równomierny stopień zaciemnienia.

Filtr samościemniający zapewnia użytkownikowi szerokie pole widzenia (8 075 mm²), zwiększając komfort pracy.

- Wiodący na rynku filtr - technologia 4C® Lens, klasa optyczna 1/1/1/1 i wyjątkowo duże pole widzenia 8075 mm².
- Komfort przez cały dzień - innowacyjne nagłowie X6 rozkłada ciężar, zmniejsza nacisk i poprawia równowagę.
- Zwiększona wydajność - zewnętrzna niskoprofilowa kontrola szlifowania
- Profesjonalna wszechstronność - optymalna wydajność dla wszystkich procesów i warunków pracy spawania/cięcia.

Wyposażenie

- Pokrowiec na przyłbicę z logo Lincoln Electric
- Naklejki na przyłbicę
- Chusta Lincoln Electric
- Zapasowe szybki ochronne wewnętrzne 2 szt.



-
- **Zapassowe szybki ochronne zewnętrzne 5 szt.**
 - **Baterie do przyłbicy**

Parametry

- **Wymienne soczewki: Standard 4 x 5**
- **Czarna lub grafitowa: Czarny**
- **Rozmiar filtra: 4.5in. x 5.25in (114mm x 133mm)**
- **Rozmiar pola filtra: 3.74in x 3.34in (95mm x 85mm)**
- **Liczba czujników: 4**
- **Kontrola zaciemnienia: Wewnętrzny**
- **Zmienny zakres zaciemnienia: DIN 5 do 13 oraz szlifowanie**
- **Kontrola czułości: Regulacja stopnia zaciemnienia, czułości i opóźnienia**
- **Zasilanie: Wymienna bateria litowa**
- **Czas zaciemnienia: 0.00004 sec. (1/25000 sec.)**
- **Kontrola opóźnienia (ciemny do jasnego): 0.1 sec. min. - 1.0 sec. max**
- **Min prąd zaciemnienia dla TIG: 2 amps**
- **Zgodność z normami: DIN PLUS|CE**
- **Temperatura pracy: 14 - 131 deg. F (-10-55 deg. C)**
- **Temperatura przechowywania: -4 - 158 deg. F (-20-70 deg. C)**
- **Waga: 595g**