

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-ochronna-szlifierska-optrel-clearmaxx-nawiew-e3000x-papr-p-4105.html>

Przyłbica ochronna szlifierska OPTREL Clearmaxx + nawiew e3000X PAPR

Cena brutto	5 200,00 zł
Cena netto	4 227,64 zł
Numer katalogowy	4900.250
Kod producenta	4900.250
Kod EAN	7640127618738
Producent	OPTREL
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Przyłbica szlifierska Optrel Clearmaxx oferuje nieograniczoną widoczność. Waży ona zaledwie 330g, co w połączeniu z jej ergonomiczną budową gwarantuje jej wysokie miejsce w rankingach komfortu użytkownika. System dystrybucji powietrza zapobiega wysuszeniu oczu.

Przenośne urządzenie filtracyjne OPTREL jest przeznaczone dla pracowników, którzy chcą skutecznie i stale izolować się od szkodliwych zanieczyszczeń i patogenów (bakterii, wirusów - również COVID-19). Aparat nawiewowy wraz z przyłbicą ochronną Clearmaxx zmniejsza ryzyko ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne przenoszone drogą powietrzno-kropelkową. Wbudowany filtr klasy TH3P wykazuje 10 - krotnie wyższą skuteczność filtracji w porównaniu z najwyższą klasą ochrony półmasek FFP3. Zestaw jest również odpowiedni do ochrony przed odpryskami oraz pyłami wytwarzanymi podczas spawania i innych procesów przemysłowych.

Zalety:

- Trzy poziomy nastawy przepływu powietrza: 170, 210, 240 l/min.
- Inteligentna elektronika zapewnia stały przepływ powietrza zgodnie z ustawioną wartością niezależnie od stanu baterii i zanieczyszczenia filtra. Dodatkowe diody informujące o stopniu naładowania baterii.
- Maksymalny stopień bezpieczeństwa z podwójną sygnalizacją alarmującą o zatknięciu się filtra lub wyczerpującej się baterii.
- Duża powierzchnia filtracyjna zapewnia niski opór przepływu powietrza i opóźnia zapychanie co wiąże się z długą żywotnością wkładu.
- Krótki elastyczny przewód powietrzny (0,7 - 1,3 m) dołączony do przyłbicy zmniejsza ryzyko zaplątania się w otaczającą konstrukcję.
- Uszczelka twarzowa wykonana jest z miękkiej ognioodpornej tkaniny dla odpowiedniego dopasowania, wyjątkowego komfortu noszenia i idealnej szczelności. Uszczelka łatwo się dopasowuje, nie ma żadnych pasków, które mogą się przerwać, ani regulacji, którą trzeba wykonać.
- Aparat zamocowany jest za pomocą wygodnego, regulowanego, ognioodpornego paska przymocowanego do ciała użytkownika na wysokości łędźwiowej.
- Optrel e3000X pracuje nie powodując nadmiernego hałasu - maksymalnie 70 dB(A).
- Możliwość kierowania strumieniem powietrza: cały strumień do części ustnej lub częściowo na czoło powodując bardzo przyjemny efekt ochłodzenia.
- Wysokiej jakości łożyskowy silnik wentylatora z bezpiecznikiem elektronicznym.
- Opcjonalnie e3000X może zostać wyposażony w dodatkowy filtr węglowy (mountain breeze odour and ozon filter) oraz filtr gazowy klasy A1B1E1.
- Typ filtra: TH3P R SSL - filtr wykazuje znakomite właściwości ochronne - 10 - krotnie wyższa skuteczność od FFP3 oraz 20 - krotnie od FFP2 (przy regularnych wymianach).



Wyposażenie

- Przyłbicę ochronną **Clearmaxx**
- Aparat filtracyjno-nadmuchowy **e 3000 X**
- **Wąż** elastyczny wraz z szybkozłączkami
- **Filtr**: główny (TH3P R SL), wstępny oraz osłonę przeciwiiskrową
- **Baterię** litowo-jonową (maksymalny czas pracy 18 h)
- **Ładowarkę** do baterii, która obsługuje wtyczki w standardzie (EU/AUS/UK/US)
- **Pas biodrowy** do mocowania aparatu
- Specjalne mocowanie do zawieszania przyłbicy na pasie "Parking Buddy".
- Poręczną **torbę OPTREL** do przenoszenia i przechowywania aparatu
- **Instrukcję** użytkownika

Parametry

- Przepływ powietrza

- trzy poziomy: 170, 210, 240 l/min

- Masa maski

- 334g

- Masa aparatu wraz z filtrem i paskiem

- 1560g

- Typ filtra:

- TH3P R SSL