



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 06:57

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-samościemniająca-esab-sentinel-a60-sage-p-4739.html>



Przyłbica samościemniająca ESAB Sentinel A60 SAGE

Cena brutto	1 510,00 zł
Cena netto	1 227,64 zł
Numer katalogowy	0700600891
Kod producenta	0700600891
Kod EAN	7330725085291
Producent	ESAB
Gwarancja	36 miesięcy dla konsumentów 36 miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Sentinel A60 SAGE

Przyłbica spawalnicza Sentinel A60 przenosi spawanie na wyższy poziom, zapewniając panoramiczny widok i doskonałą przejrzystość zgodnie z klasą optyczną 1/1/1/1 EN. Teraz będziesz mieć jeszcze szerszy widok jeziora spawalniczego bez żadnych zniekształceń.

Przeprojektowany filtr samościemniający (ADF) wykorzystuje technologię sterowania oświetleniem o szerokim spektrum OpTCS™ firmy ESAB. Zapewnia to ulepszony widok True Color, zmniejszający zmęczenie oczu w najbardziej wymagających dniach w pracy. Nowy sposób regulacji stopnia zaciemnienia z przyrostem co 0,5 DIN zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę



poziomu zaciemnienia.

Charakterystyczna konstrukcja korpusu Sentinel, w pełni regulowane nagłowie *Halo*[™] i zewnętrzny przycisk trybu szlifowania to elementy tworzące najbardziej komfortową i wydajną przyłbicę, jaką kiedykolwiek wyprodukowała firma ESAB.

Ulepszona optyka

Ponieważ model Sentinel A60 stworzono z myślą o poprawieniu widoczności, ten aspekt Cię zachwyci.

- **O 40% większe pole widzenia** (11,81 cm x 7,11 cm), by zapewnić Ci lepszą widoczność przestrzeni roboczej
- **Przeprojektowany filtr ADF** zapewnia doskonałą klasę optyczną 1/1/1/1 wg EN pod każdym kątem
- **Niezwykle przejrzysta szybka, niepowodująca zniekształcania widzianych barw**, zmniejszająca tym samym zmęczenie oczu i ułatwiająca zauważenie zmian i zanieczyszczeń łuku
- **Zakres stopnia zaciemnienia 3/5-13** regulowany cyfrowo w przyrostach o połowę wartości, by móc precyzyjnie dostosować widoczność obszaru roboczego
- **Cztery czujniki aktywne wykrywające łuk**, umożliwiające automatyczne rozpoznawanie światła w każdym środowisku pracy

Udostępniony nowy interfejs

Kontrola, której potrzebujesz, aby wejść na wyższy poziom spawania, jest na wyciągnięcie ręki.

- **Jasny, dwukolorowy wyświetlacz LED** umożliwiający dobrą widoczność w warunkach słabego oświetlenia
- **Nowe graficzne oznaczenia** do ustawień czułości i opóźnienia
- **Starannie rozmieszczone przyciski**, które można z łatwością obsługiwać w rękawiczkach
- **Do dziewięciu programowalnych ustawień pamięci ADF**, by móc szybko zapisywać profile spawalnicze i uzyskiwać do nich dostęp

Ergonomia na wyższym poziomie

Teraz każde zadanie wykonasz łatwiej dzięki zaawansowanym funkcjom zaprojektowanym z myślą o Tobie.

- **Przycisk trybu szlifowania umieszczono na zewnątrz**, by ułatwić aktywowanie tego trybu
- **Nowa funkcja blokady stopnia zaciemnienia** mająca priorytet nad ADF i utrzymująca najciemniejszy stan filtra
- **Wymienna bateria ADF** z zapasowym źródłem energii słonecznej
- **Wewnętrzne lampki ostrzegawcze** sygnalizujące włączenie trybu szlifowania, niski poziom naładowania baterii i blokadę stopnia zaciemnienia ADF

Pełny komfort dla Ciebie

Dzięki charakterystycznemu wyglądowi obudowy model **Sentinel A60** jest niezauważalny tylko dla Ciebie.

- **Bezstopniowa regulacja nagłowia HALO**[™], umożliwiająca rozłożenie ciężaru na całą głowę
- **Zaokrąglona, niskoprofilowa obudowa**, umożliwiająca pracę w ciasnych miejscach
- **Duża zewnętrzna szybka ochronna**, dostępna w kontrastowych odcieniach bezbarwnych i bursztynowych

Zastosowanie

- TIG DC/AC/PULS,
- MIG/MAG,
- MMA,
- PLAZMA,
- SP.GAZOWE,
- SZLIFOWANIE

Wypasażenie

- kompletna przyłbica,
- 2 wymienne wizjery wewnętrzne,
- 4 wymienne wizjery zewnętrzne,

- torba transportowa,
- chusta spawalnicza,
- instrukcja bezpieczeństwa.

Parametry

- **Wymiar pola widzenia mm:** 118x71 mm
- **Klasa optyczna wg EN379:** 1/1/1/1
- **Zakres stopni zaciemnienia:** 5-13 DIN
- **Tryb szlifowania:** tak, zewnętrzny przełącznik
- **Czas reakcji:** 1/25000 s
- **Czas przełączenia:** cyfrowo regulowany od 0,1 do 0,9 s
- **Ilość czujników łuku:** 4
- **Czułość regulowana:** niska-wysoka
- **Zasilanie:** ogniwo słoneczne + 2 wymienne baterie litowe CR2450
- **Waga całkowita:** 644 g

Części zamienne

1. [Szybka ochronna przednia przezroczysta](#)
1. [Szybka ochronna przednia bursztynowa](#)
7. [Nagłowie Halo do przyłbicy](#)

