

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-savage-a40-air-z-nawiewem-epr-x11-papr-wycofana-zamiennik-savage-a41-air-p-3890.html>



Przyłbica SAVAGE A40 AIR z nawiewem EPR-X1.1 PAPR (wycofana; zamiennik SAVAGE A41 AIR)

Cena brutto	2 715,00 zł
Cena netto	2 207,32 zł
Kod producenta	0700500400
Kod EAN	7330725066375
Producent	ESAB
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców
Gwarancja na PAPR	12 miesięcy dla konsumentów 12 miesięcy dla przedsiębiorców
Gwarancja na baterię	6 miesięcy dla konsumentów 6 miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu

W połączeniu z systemem **ESAB PAPR** przyłbica **Savage A40 Air** oferuje niezrównaną ochronę niezależnie od rodzaju spawania. System PAPR zapewnia użytkownikowi kontrolę umożliwiającą filtrowanie drobnych cząstek na poziomie skuteczności TH2.

Wyposażenie przyłbicy Savage A40 w najnowocześniejszy samościemniający filtry ADF pozwala obserwować proces spawania w systemie True Colour jeziora i pełną kontrolę użytkownika nad ustawieniami ściemniania, opóźnienia i czułości sprawiło, że spawanie przebiega jeszcze sprawniej. Łatwo dostępny przycisk trybu szlifowania umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy szlifowaniem a spawaniem. Przyłbica Savage A40 Air spełnia wszystkie wymagania profesjonalnych spawaczy.

CECHY:

- **Zewnętrzna regulacja** stopnia zaciemnienia w zakresie **od DIN 9 do DIN 13** w klasie optycznej **1/1/1/2**. Opóźnienie i czułość można regulować od wewnątrz.
- **Cztery czujniki łuku** zwiększające szybkość reakcji filtra samościemniającego.
- Szerszy zasięg i większe pole widzenia o wymiarach **100 x 50 mm**, które ułatwia orientację w przestrzeni.
- **Regulacja czułości** jest przydatna podczas spawania metodą TIG niskim prądem. Pozwala to na lepszą reakcję filtra ADF.
- **Regulacja opóźnienia** umożliwia ustawienie przedziału czasu, w trakcie którego filtr ADF ma pozostać przyciemniony po wyłączeniu łuku spawalniczego. Krótkie opóźnienie przyspiesza pracę podczas wykonywania spoin szczepnych, podczas gdy dłuższe opóźnienie jest przydatne podczas spawania wysokim prądem.
- **Dostępny z zewnątrz przycisk** trybu szlifowania z 4 stopniami zaciemnienia.
- **True Colour** oznacza jaśniejszy obraz i wierniejsze oddawanie rzeczywistych kolorów.

Urządzenie nawiewowe EPR-X1.1 kompatybilne jest ze wszystkimi modelami przyłbic spawalniczych typu Air firmy ESAB i zapewnia zaawansowaną ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi cząstkami pyłów spawalniczych.

System PAPR jest przeznaczony do różnych zastosowań — od użytku okazjonalnego do zastosowań przemysłowych wymagających ciągłej eksploatacji. EPR-X1.1 ma **solidną, kompaktową obudowę** z wydajną dmuchawą, która zapewnia maksymalną **trwałość i wydajność**. Szybko sprawdź stan baterii, ustawienia wentylatora i stan filtrów dzięki szybko dostępnym diodom LED stanu. Ponadto tę jednostkę PAPR wyposażono w alarmy dźwiękowe i wibracyjne, powiadamiające użytkownika o słabym przepływie powietrza (co oznacza konieczność wymiany filtra) i niskim poziomie naładowania baterii.

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Sterowanie jednostką turbo w EPR-X1.1 odbywa się za pomocą **łatwo dostępnych przycisków**, umożliwiających **trzy zakresy prędkości** przepływu powietrza 170/190/210 l/min. **Dwuetapowy filtr HEPA** z certyfikatem EN12941 TH-3P oraz osłona przeciwwiskrowa są łatwo dostępne po otwarciu przedniej osłony.

Wypasażenie

- Przyłbica
- **Urządzenie nawiewowo-filtrujące** (jednostka napędowa, akumulator, inteligentna ładowarka, filtr P3 + filtr wstępny, pas biodrowy, przewód elastyczny z osłoną Proban)
- Nagłowie
- Instrukcja

Parametry

Właściwości przyłbicy:

Rozmiar filtra 110x90 mm**Wymiar pola widzenia** 100x50 mm**Stopień zaciemnienia rozjaśniony:**4din, ściemniony:9-13din**Czas reakcji** 0,07 ms**Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa CR2450**Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 0,9s**Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C**Waga** 700g