Automatyka Spawalnictwo Serwis
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:03

Link do produktu: https://strefaspawania.pl/przylbica-sherman-v3b-p-176.html



Przyłbica Sherman V3B

Cena brutto	**210,00 zł**
Cena netto	**170,73 zł**
Numer katalogowy	**Profi V3B**
Kod EAN	**5903686608308**
Producent	**SHERMAN**
Gwarancja	**24 miesiące dla konsumentów** **12 miesięcy dla przedsiębiorców**

Opis produktu

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V3b jest znacznie unowocześnioną i rozbudowaną wersją poprzedniego modelu Sherman-profi V3a. Cztery fotoczujniki zamiast dwóch gwarantują poprawną pracę przyłbicy w każdych warunkach i położeniu. Na wewnętrznym panelu sterowniczym dodany został przycisk "TEST" pozwalający sprawdzić poprawność działania automatyki przyłbicy.



Przyłbica przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania. Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. Przyłbica jest gotowa do natychmiastowego użytkowania, wymaga jedynie dopasowania do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru i nastawy właściwych parametrów użytkowych.

Przyłbica ma możliwość regulacji stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN. Wyposażona jest w zewnętrzne pokrętło

umożliwiające płynną regulację czułości reakcji fotoczujników na intensywność łuku podczas spawania metodami MIG lub TIG oraz trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny w zakresie 0,3 – 0,9 s.

Po wyborze funkcji szlifowania na wewnętrznym panelu sterowniczym filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia.

Przyłbica posiada certyfikat europejski CE wydany przez CIOP w Warszawie.

Wyposażenie

- Przyłbica V3B
- Nagłowie
- Instrukcja

Parametry

- Zakres stopni zaciemnienia (wg DIN): 9 -13
- Opóźnienie przełączania - jasny/ciemny (s): 1/20000
- Opóźnienie przełączania - ciemny/jasny (s): 0,3 - 0,9 (skokowe)
- Czułość: Płynna regulacja
- Pole widzenia (mm): 98x55
- Stopień ochrony przed promieniowaniem UV/IR (wg DIN): 16
- Stopień zaciemnienia w stanie jasnym (wg DIN): 4
- Zasilanie: Fotoogniwo
- Włączanie/wyłączanie zasilania: Automatyczne
- Materiał przyłbicy: Nylon / poliamid
- Masa (g): 506
- Temperatura użytkowania (°C): -5 - +55
- Temperatura przechowywania (°C): -20 - +70