



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbiga-spawalnica-3m-speedglas-g5-01vc-z-systemem-adflo-p-5731.html>



## Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas G5-01VC z systemem ADFLO

Cena brutto	<b>7 343,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 969,92 zł</b>
Numer katalogowy	<b>617830</b>
Kod producenta	<b>617830</b>
Kod EAN	<b>04054596624498</b>
Producent	<b>3M</b>

### Opis produktu

**Profesjonalna przyłbica spawalnicza 3M Speedglas G5-01VC z systemem filtrowentylacji ADFLO** została zaprojektowana z myślą o intensywnej i wymagającej pracy w środowisku przemysłowym. Model ten łączy zaawansowaną ochronę dróg oddechowych z najwyższą jakością widzenia podczas spawania i szlifowania, zapewniając komfort użytkowania nawet podczas wielogodzinnej eksploatacji.

Przyłbica doskonale sprawdza się w procesach spawalniczych MMA, MIG/MAG, TIG, spawaniu plazmowym oraz pracach niskoprądowych. Solidna, kompaktowa konstrukcja oraz ergonomia gwarantują wygodę pracy i wysoką trwałość urządzenia w trudnych warunkach warsztatowych i przemysłowych.

#### Najważniejsze cechy produktu:

- Zaawansowany filtr samościemniający **3M Speedglas G5-01VC** z technologią **Natural Color** zapewnia **naturalne odwzorowanie kolorów i wysoką ostrość** obrazu.
- Możliwość wyboru jednego z **trzech trybów kolorów**:

- **A** – naturalny,
- **B** – chłodny,
- **C** – ciepły,

co pozwala **dopasować kontrast** obrazu do aktualnych warunków pracy.

- Regulowany** stopień zaciemnienia:

- **8-14** podczas spawania,
- **5** w trybie szlifowania i cięcia gazowego.

- Funkcja płynnego przejścia** do pośredniego poziomu zaciemnienia 7.0 ogranicza zmęczenie wzroku i redukuje efekt oślepienia.
- Podnoszona przednia osłona** umożliwia szybkie przechodzenie pomiędzy trybem spawania i szlifowania bez konieczności zdejmowania przyłbicy.
- Przezroczysty wizjer ochronny** o szerokim polu widzenia **170x104 mm** zapewnia komfort podczas prac przygotowawczych i szlifierskich.
- Pole widzenia filtra spawalniczego: **73x109 mm**.
- Cztery detektory łuku** gwarantują szybkie i precyzyjne działanie filtra samościemniającego.
- Niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV i IR** niezależnie od ustawionego poziomu zaciemnienia.

#### System filtrowentylacji ADFLO HA (TH3):

→ Stały dopływ **świeżego, oczyszczonego** powietrza:

- **170 l/min** w standardowym trybie pracy,
- **200 l/min** w trybie zwiększonego przepływu.



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

- **Skuteczna ochrona układu oddechowego** zgodna z normą EN12941 TH3.
- **Możliwość regulacji** kierunku przepływu powietrza bez zdejmowania przyłbicy.
- **Alarmy dźwiękowe i wizualne** informujące o niskim przepływie powietrza oraz niskim poziomie naładowania akumulatora.
- **Wysoki nominalny współczynnik ochrony NWO 500** umożliwia bezpieczną pracę także w słabiej wentylowanych pomieszczeniach.

### Komfort i ergonomia:

- ✓ **Nowoczesna, regulowana więźba** z wygodnym systemem dopasowania.
- ✓ **Samoregulujące elementy czołowe** zwiększające komfort podczas długotrwałego użytkowania.
- ✓ **Możliwość szybkiego demontażu filtra spawalniczego**, co pozwala zmniejszyć wagę przyłbicy nawet o 36%.
- ✓ Obsługa elementów regulacyjnych **w rękawicach roboczych**.
- ✓ **Łączność Bluetooth i współpraca z aplikacją 3M Connected Equipment** umożliwiają zapis programów pamięci oraz dostęp do statystyk pracy urządzenia.
- ✓ **W zestawie praktyczna torba ochronna** serii G5 do przechowywania i transportu.

**Przyłbica 3M Speedglas G5-01VC z systemem ADFLO** to rozwiązanie **klasy premium dla profesjonalistów** oczekujących **maksymalnego poziomu** ochrony, komfortu oraz najwyższej jakości widzenia podczas pracy spawalniczej i szlifierskiej.

## Wyposażenie

- Przyłbica Speedglas G5-01VC
- Aparat filtracyjno-nadmuchowy Speedglas Adflo
- Wąż oddechowy z szybkozłączem obrotowym
- Filtr główny - cząstek stałych (TH3 HE), wstępny oraz osłona przeciwiiskrowa
- Akumulator litowo-jonowy
- Ładowarka do baterii
- Pas biodrowy do mocowania aparatu
- Torba z uchwytami do przechowywania i przenoszenia

## Parametry

- **Pole widzenia (filtr spawalniczy):** 109x73mm
- **Pole widzenia (wizjer szlifierski):** 170x104mm
- **Stopień zaciemnienia:** 8-14 DIN
- **Stały stopień zaciemnienia:** 5 DIN
- **Klasa optyczna:** 1/1/1/2
- **Liczba sensorów (wykrywanie łuku):** 4
- **Technologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour**
- **Zmienne tryby kolorów (A-B-C)**
- Funkcja **Bluetooth**
- **Czas przełączania, jasny-ciemny:** 0,1 ms (+23°C)
- **Opóźnienie (czas rozjaśniania):** 50-1300 ms
- **Żywotność baterii:** 1500h