

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnica-automatyczna-d510g-pro-true-color-p-159.html>

## Przyłbica spawalnicza automatyczna D510G PRO TRUE COLOR

Cena brutto	<b>100,00 zł</b>
Cena netto	<b>81,30 zł</b>
Numer katalogowy	<b>D510G</b>
Kod producenta	<b>D510G</b>
Kod EAN	<b>5906063901443</b>
Producent	<b>CONTROL Welding</b>
Gwarancja	<b>24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców</b>

### Opis produktu

**Samościemniająca przyłbica spawalnicza D510G PRO True Color** to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do pracy wszystkimi metodami: **MIG/MAG, TIG DC, TIG AC/DC, MMA (elektroda otulona)** oraz do **szlifowania**. Zapewnia pełną ochronę oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem UV/IR.

Filtr automatyczny ADF natychmiast reaguje na zajarzenie łuku, przełączając się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania powraca do trybu jasnego, gwarantując komfort i bezpieczeństwo pracy. Przyłbica jest gotowa do użytkowania od razu po dopasowaniu nagłowia i ustawieniu parametrów zgodnie z wymaganiami. Zasilanie odbywa się przez **fotogniwo słoneczne**, a **wymienna bateria** zwiększa stabilność działania.

Model wyposażony został w **zewnętrzne pokrętko regulacyjne**, które pozwala na szybkie ustawienie zaciemnienia w zakresie **9-13 DIN** bez zdejmowania przyłbicy. Dodatkowo oferuje regulację czułości reakcji fotoczuJNIKÓW oraz regulację czasu rozjaśniania po zakończeniu spawania w zakresie **0,1-1,0 s**.

#### Najważniejsze cechy:

- ☐ **Zastosowanie** - MIG/MAG, TIG DC/AC, MMA, szlifowanie
- ☐ **Filtr ADF** - bardzo wysoka jakość wykonania, **klasa optyczna 1/1/1/2**
- ☐ **True Color** - naturalne odwzorowanie kolorów
- ☐ **Regulacje** - płynna regulacja zaciemnienia, czułości i czasu rozjaśniania
- ☐ **Zakres zaciemnienia** - **9-13 DIN** (regulacja zewnętrznym pokrętkiem)
- ☐ **Ergonomia** - nowy, bardziej wygodny i regulowany typ nagłowia
- ☐ **Zasilanie hybrydowe** - fotogniwo słoneczne + wymienna bateria
- ☐ **Nowoczesny design** - połączenie estetyki i funkcjonalności
- ☐ **Trwałość i bezpieczeństwo** - zgodność z normami **CE EN175B, EN379, EN166**

### Wypasażenie

- Przyłbica D510G
- Nagłowia
- Instrukcja



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

### Parametry

- **Wymiar pola widzenia:** 96x39 mm
- **Stopień zaciemnienia:** 4/9-13 DIN
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Liczba czujników:** 2
- **Klasa optyczna:** 1/1/1/2
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura:** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 510g