



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnicza-automatyczna-d510g-pro-true-color-p-159.html>



Przyłbica spawalnicza automatyczna D510G PRO TRUE COLOR

Cena brutto	100,00 zł
Cena netto	81,30 zł
Numer katalogowy	D510G
Kod producenta	D510G
Kod EAN	5906063901443
Producent	CONTROL Welding
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Samościemniająca przyłbica spawalnicza D510G PRO True Color to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do pracy wszystkimi metodami: **MIG/MAG, TIG DC, TIG AC/DC, MMA (elektroda otulona)** oraz do **szlifowania**. Zapewnia pełną ochronę oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem UV/IR.

Filtr automatyczny ADF natychmiast reaguje na zajarzenie łuku, przełączając się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania powraca do trybu jasnego, gwarantując komfort i bezpieczeństwo pracy. Przyłbica jest gotowa do użytkowania od razu po dopasowaniu nagłowia i ustawieniu parametrów zgodnie z wymaganiami. Zasilanie odbywa się przez **fotogniwo słoneczne**, a **wymienna bateria** zwiększa stabilność działania.

Model wyposażony został w **zewnętrzne pokrętko regulacyjne**, które pozwala na szybkie ustawienie zaciemnienia w zakresie **9-13 DIN** bez zdejmowania przyłbicy. Dodatkowo oferuje regulację czułości reakcji fotoczuJNIKÓW oraz regulację czasu rozjaśniania po zakończeniu spawania w zakresie **0,1-1,0 s**.

Najważniejsze cechy:

- ☐ **Zastosowanie** - MIG/MAG, TIG DC/AC, MMA, szlifowanie
- ☐ **Filtr ADF** - bardzo wysoka jakość wykonania, **klasa optyczna 1/1/1/2**
- ☐ **True Color** - naturalne odwzorowanie kolorów
- ☐ **Regulacje** - płynna regulacja zaciemnienia, czułości i czasu rozjaśniania
- ☐ **Zakres zaciemnienia** - **9-13 DIN** (regulacja zewnętrznym pokrętkiem)
- ☐ **Ergonomia** - nowy, bardziej wygodny i regulowany typ nagłowia
- ☐ **Zasilanie hybrydowe** - fotogniwo słoneczne + wymienna bateria
- ☐ **Nowoczesny design** - połączenie estetyki i funkcjonalności
- ☐ **Trwałość i bezpieczeństwo** - zgodność z normami **CE EN175B, EN379, EN166**

Wypasażenie

- Przyłbica D510G
- Nagłowia
- Instrukcja



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Parametry

- **Wymiar pola widzenia:** 96x39 mm
- **Stopień zaciemnienia:** 4/9-13 DIN
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Liczba czujników:** 2
- **Klasa optyczna:** 1/1/1/2
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura:** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 510g