



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnicza-automatyczna-d610g-pro-true-color-p-93.html>



Przyłbica spawalnicza automatyczna D610G PRO TRUE COLOR

Cena brutto	145,00 zł
Cena netto	117,89 zł
Numer katalogowy	D610G czarna
Kod producenta	D610G czarna
Kod EAN	5906063901467
Producent	CONTROL Welding
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Samościemniająca przyłbica spawalnicza D610G PRO True Color to profesjonalne rozwiązanie do pracy wszystkimi metodami: **MIG/MAG, TIG DC, TIG AC/DC, MMA (elektroda otulona)** oraz do **szlifowania**. Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji nadaje się zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i warsztatowych, zapewniając ochronę oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem UV/IR.

Automatyczny filtr ADF reaguje na zajarzenie łuku, błyskawicznie przełączając się z trybu jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania wraca do trybu jasnego, gwarantując bezpieczeństwo i komfort pracy. Przyłbica gotowa jest do natychmiastowego użytku - wymaga jedynie dopasowania nagłowia i ustawienia parametrów zgodnie z preferencjami. Zasilanie odbywa się przez **fotooogniwo słoneczne**, wspomaganą **wymienną baterią**, co zwiększa stabilność działania.

Model wyposażony jest w **wewnętrzne pokrętki regulacyjne**, które umożliwią ustawienie stopnia zaciemnienia w dwóch zakresach. Dodatkowo dostępna jest regulacja czułości oraz czasu rozjaśniania, co pozwala dopasować pracę filtra do warunków i techniki spawania.

Najważniejsze cechy:

- ☐ **Zastosowanie** - MIG/MAG, TIG DC/AC, MMA, szlifowanie
- ☐ **Filtr ADF** - bardzo wysoka jakość wykonania, **klasa optyczna 1/1/1/2**
- ☐ **True Color** - naturalne odwzorowanie kolorów
- ☐ **Duże pole widzenia** - lepsza kontrola nad spawanym materiałem
- ☐ **2 czujniki** - skuteczna praca w standardowych warunkach spawalniczych
- ☐ **Regulacje** - płynna, dwuzakresowa regulacja zaciemnienia (DIN 5-8 i DIN 9-13)
- ☐ **Regulacja czułości i czasu** rozjaśniania po zakończeniu spawania
- ☐ **Ergonomia** - nowy, bardziej wygodny i regulowany typ nagłowia
- ☐ **Zasilanie hybrydowe** - fotooogniwo słoneczne + wymienna bateria
- ☐ **Nowoczesny design** - połączenie estetyki i funkcjonalności
- ☐ **Trwałość i bezpieczeństwo** - zgodność z normami **CE EN175B, EN379, EN166**



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Wypasażenie

- Przyłbica D610G
- Nagłowie
- Instrukcja

Parametry

- **Kolor:** czarna
- **Wymiar pola widzenia:** 100x545 mm
- **Stopień zaciemnienia:** 4/9-13 DIN
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Liczba czujników:** 2
- **Klasa optyczna:** 1/1/1/2
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura:** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 520g