



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnicza-esab-savage-a50-air-lux-z-nawiewem-epr-x1.1-papr-torba-filtr-gazowy-p-5483.html>



Przyłbica spawalnicza ESAB Savage A50 Air LUX z nawiewem EPR-X1.1 PAPR + torba + filtr gazowy

Cena brutto	3 350,00 zł
Cena netto	2 723,58 zł
Numer katalogowy	0700500966
Kod producenta	0700500966
Kod EAN	7330725089299
Producent	ESAB
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA NOWEJ GENERACJI

z nawiewem Esab EPR-X1.1 PAPR + torba + filtr gazowy

SAVAGE A50 AIR LUX

Przyłbica **SAVAGE A50 Air LUX** wyróżnia się przemyślanymi funkcjami, które dają niezwykle efekty w połączeniu ze sprawdzoną konstrukcją ESAB. **Zintegrowany otwór wentylacyjny** można łatwo regulować, aby poprawić przepływ powietrza przez przód przyłbicy. Co więcej, niezawodne działanie systemu PAPR osiąga się dzięki zabezpieczeniu na poziomie TH3 z EPR-X1.1 lub EPR-X1 firmy ESAB.

SAVAGE A50 Air LUX ułatwia konfigurację części i poprawia widoczność w warunkach słabego oświetlenia, dzięki **zintegrowanemu światłu roboczemu LED** o mocy 50 lumenów. Lampkę roboczą można łatwo włączyć przyciskiem zewnętrznym, umieszczonym obok charakterystycznego przycisku trybu szlifowania firmy ESAB, znajdującego się po lewej stronie obudowy.

Duży filtr samościemniający ADF o szerokim zakresie z **optyką EN379 1/1/1/1** i technologią **true color OptCS** firmy ESAB jeszcze bardziej poprawia parametry pracy modelu SAVAGE A50 Air LUX.

Cechy:

- **Zaawansowana lampa robocza LED** z dedykowanym czujnikiem łuku i zasilaniem;
- **Skuteczność filtracji** na poziomie TH3 w systemach PAPR EPR-X1 lub EPR-X1.1;
- **Obszar widzenia ADF:** 100 x 60 mm (3,94 x 2,36 cala) z wewnętrznie regulowanymi przyciskami sterującymi;
- **Zakres przyciemnienia:** DIN 3/5-13;
- **Technologia soczewek** True-Color ESAB OptCS;



- ▣ **Czujniki łuku:** 4;
- ▣ **Szybki czas przełączania** wynoszący 0,07 milisekundy;
- ▣ **Wymienna bateria** CR2450;
- ▣ **Diody LED** sygnalizujące niski poziom naładowania baterii i tryb szlifowania.

EPR-X1.1 PAPR

Urządzenie nawiewowe EPR-X1.1 kompatybilne jest ze wszystkimi modelami przyłbic spawalniczych typu Air firmy ESAB i zapewnia zaawansowaną ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi cząstkami pyłów spawalniczych.

System PAPP jest przeznaczony do różnych zastosowań — od użytku okazjonalnego do zastosowań przemysłowych wymagających ciągłej eksploatacji. EPR-X1.1 ma **solidną, kompaktową obudowę** z wydajną dmuchawą, która zapewnia maksymalną **trwałość i wydajność**. Szybko sprawdź stan baterii, ustawienia wentylatora i stan filtrów dzięki szybko dostępnym diodom LED stanu. Ponadto tę jednostkę PAPP wyposażono w alarmy dźwiękowe i wibracyjne, powiadamiające użytkownika o słabym przepływie powietrza (co oznacza konieczność wymiany filtra) i niskim poziomie naładowania baterii.

Sterowanie jednostką turbo w EPR-X1.1 odbywa się za pomocą **łatwo dostępnych przycisków**, umożliwiających **trzy zakresy prędkości** przepływu powietrza 170/190/210 l/min. **Dwuetaповy filtr HEPA** z certyfikatem EN12941 TH-3P oraz osłona przeciwwiskrowa są łatwo dostępne po otwarciu przedniej osłony.

Wypasażenie

1. Przyłbica Savage A50 LUX Air (0700500951):

- Kompletna przyłbica spawalnicza ze zintegrowanym oświetleniem roboczym LED i uprzężą
- 2x zewnętrzna szybka ochronna (przezroczysta)
- Futerał
- Bateria filtra ADF CR2450
- Wkrętak do wymiany baterii ADF
- Bateria alkaliczna AA do oświetlenia roboczego LED
- Instrukcja bezpieczeństwa

2. Urządzenie nawiewowo-filtrujące EPR-X1.1 PAPR (0700500920):

- jednostka napędowa,
- akumulator,
- inteligentna ładowarka,
- filtr P3 + filtr wstępny,
- pas biodrowy,
- przewód elastyczny z osłoną Proban

3. Torba do transportu (0700002315)

4. EPR-X1.1 filtr gazowy A1B1E1 + TH3P (0700500914)

5. Instrukcja

Parametry

- Pole widzenia: **100 x 60 mm**
- Stopień zaciemnienia: **5-13 DIN**
- Pasywny stopień zaciemnienia: **3 DIN**
- Czujniki: **4**
- Klasa optyczna: **1/1/1/1**
- Czas przełączania: **0,07 ms od jasnego do ciemnego**
- Opóźnienie (od stanu ciemnego do jasnego): **0,1 ~ 0,9 s, cyfrowe sterowanie przyciskiem**
- Zasilanie: **1 bateria CR2450 / bateria alkaliczna AA**
- Masa: **600g**

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl
