



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnica-esab-sentinel-a60-air-epr-x1-papr-z-nawiewem-p-4732.html>

Przyłbica spawalnicza ESAB Sentinel A60 air EPR-X1 PAPR z nawiewem



Cena brutto	3 400,00 zł
Cena netto	2 764,23 zł
Numer katalogowy	0700600861
Kod producenta	0700600861
Kod EAN	7330725068706
Producent	ESAB
Gwarancja	36 miesięcy dla konsumentów 36 miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu

Profesjonalna automatyczna przyłbica spawalnicza z nawiewem Esab Sentinel A60 air EPR-X1 PAPR

W połączeniu z systemem ESAB PAPR przyłbica Sentinel A60 Air oferuje niezrównaną



ochronę niezależnie od rodzaju spawania. System PAPR zapewnia użytkownikowi kontrolę umożliwiającą filtrowanie drobnych cząstek na poziomie skuteczności TH2.

Przyłbica spawalnicza Sentinel A60 przenosi spawanie na wyższy poziom, zapewniając panoramiczny widok i doskonałą przejrzystość zgodnie z klasą optyczną **1/1/1/1 EN**. Teraz będziesz mieć jeszcze szerszy widok jeziora spawalniczego bez żadnych zniekształceń.

Przeprojektowany filtr samościemniający (ADF) wykorzystuje technologię sterowania oświetleniem o **szerszym spektrum OpTCS™** firmy ESAB. Zapewnia to **ulepszony widok True Color**, zmniejszający zmęczenie oczu w najbardziej wymagających dniach w pracy. Nowy sposób regulacji stopnia zaciemnienia z przyrostem co **0,5 DIN** zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę poziomu zaciemnienia.

Charakterystyczna konstrukcja korpusu Sentinel, w pełni regulowane **nagłowie Halo™** i **zewnętrzny przycisk trybu szlifowania** to elementy tworzące najbardziej komfortową i wydajną przyłbicę, jaką kiedykolwiek wyprodukowała firma ESAB.

Cechy:

- **O 40% większe pole widzenia** (11,81 cm x 7,11 cm), by zapewnić Ci lepszą widoczność przestrzeni roboczej
- **Przeprojektowany filtr ADF** zapewnia doskonałą klasę optyczną 1/1/1/1 wg EN pod każdym kątem
- **Niezwykłe przejrzysta szybka**, niepowodująca zniekształcania widzianych barw, zmniejszająca tym samym zmęczenie oczu i ułatwiająca zauważenie zmian i zanieczyszczeń łuku
- **Zakres stopnia zaciemnienia 3/5-13** regulowany cyfrowo w przyrostach o połowę wartości, by móc precyzyjnie dostosować widoczność obszaru roboczego
- **Cztery czujniki aktywne wykrywające łuk**, umożliwiające automatyczne rozpoznawanie światła w każdym środowisku pracy
- **Przycisk trybu szlifowania umieszczono na zewnątrz**, by ułatwić aktywowanie tego trybu
- **Nowa funkcja blokady stopnia zaciemnienia** mająca priorytet nad ADF i utrzymująca najciemniejszy stan filtra
- **Wymienna bateria ADF** z zapasowym źródłem energii słonecznej
- **Wewnętrzne lampki ostrzegawcze** sygnalizujące włączenie trybu szlifowania, niski poziom naładowania baterii i blokadę stopnia zaciemnienia ADF

Zastosowanie:

- TIG DC/AC/PULS,
- MIG/MAG,
- MMA,
- PLAZMA,
- SP.GAZOWE,
- SZLIFOWANIE

Urządzenie nawiewowe EPR-X1 kompatybilne jest ze wszystkimi modelami przyłbic spawalniczych typu Air firmy ESAB i zapewnia zaawansowaną ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi cząstkami pyłów spawalniczych.

Ten system jest przeznaczony do różnych zastosowań — **od użytku okazjonalnego do zastosowań przemysłowych wymagających ciągłej eksploatacji**. System PAPR EPR-X1 ma solidną, kompaktową obudowę i wydajny wentylator nadmuchowy, zapewniając tym samym **maksymalną trwałość i wydajność**. Możliwość szybkiego sprawdzania stanu baterii, ustawień stopnia nadmuchu i stanu filtra dzięki łatwo dostępnym wskaźnikom LED. Dodatkowo system EPR-X1 wyposażono w alarmy dźwiękowe i wibracyjne, powiadamiające użytkownika o słabym przepływie powietrza (co oznacza konieczność wymiany filtra) i niskim poziomie naładowania baterii.

Urządzenie EPR-X1 **sterowany jest za pomocą łatwo dostępnych przycisków** umożliwiających trzy zakresy prędkości przepływu powietrza — 170, 190 oraz 220 l/min. **Główny filtr typu HEPA** posiada certyfikat EN12941 TH-3P oraz zewnętrzna osłona przeciwwiskrowa są łatwo dostępne po otwarciu przedniej osłony jednostki filtrującej.



Wypasażenie

+ Przyłbica

- kompletna przyłbica,
- 2 wymienne osłony wewnętrzne,
- 4 wymienne osłony zewnętrzne (dwie bursztynowe, dwie przezroczyste),
- torba transportowa,
- chusta spawalnicza,
- dwie baterie

+ Urządzenie nawiewowo-filtrujące:

- jednostka napędowa,
- akumulator,
- inteligentna ładowarka,
- filtr P3 + filtr wstępny,
- pas biodrowy,
- przewód elastyczny z osłoną Proban

+ Instrukcja

Parametry

- **Wymiar pola widzenia mm:** 118x71 mm
- **Klasa optyczna wg EN379:** 1/1/1/1
- **Zakres stopni zaciemnienia:** 5-13 DIN
- **Tryb szlifowania:** tak, zewnętrzny przełącznik
- **Czas reakcji:** 1/25000 s
- **Czas przełączenia:** cyfrowo regulowany od 0,1 do 0,9 s
- **Ilość czujników łuku:** 4
- **Czułość regulowana:** niska-wysoka
- **Zasilanie:** ogniwo słoneczne + 2 wymienne baterie litowe CR2450
- **Waga całkowita:** 644 g

Części zamienne

1. [Szybka ochronna przednia przezroczysta](#)
1. [Szybka ochronna przednia bursztynowa](#)
7. [Nagłowie Halo do przyłbicy](#)



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

