



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnica-esab-sentinel-a60-air-epr-x1-papr-z-nawiewem-torba-p-4733.html>



## Przyłbica spawalnicza ESAB Sentinel A60 air EPR-X1 PAPR z nawiewem + torba

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 635,00 zł</b>                                                     |
| Cena netto       | <b>2 955,28 zł</b>                                                     |
| Numer katalogowy | <b>0700000832</b>                                                      |
| Kod producenta   | <b>0700000832</b>                                                      |
| Kod EAN          | <b>5906063911268</b>                                                   |
| Producent        | <b>ESAB</b>                                                            |
| Gwarancja        | <b>36 miesięcy dla konsumentów<br/>36 miesięcy dla przedsiębiorców</b> |

### Opis produktu

Profesjonalna automatyczna przyłbica spawalnicza z nawiewem Esab Sentinel A60 air EPR-X1 PAPR



**W połączeniu z systemem ESAB PAPR przyłbica Sentinel A60 Air oferuje niezrównaną ochronę niezależnie od rodzaju spawania. System PAPR zapewnia użytkownikowi kontrolę umożliwiającą filtrowanie drobnych cząstek na poziomie skuteczności TH2.**

**Przyłbica spawalnicza Sentinel A60** przenosi spawanie na wyższy poziom, zapewniając panoramiczny widok i doskonałą przejrzystość zgodnie z klasą optyczną **1/1/1/1 EN**. Teraz będziesz mieć jeszcze szerszy widok jeziora spawalniczego bez żadnych zniekształceń.

**Przeprojektowany filtr samościemniający (ADF)** wykorzystuje technologię sterowania oświetleniem o **sz szerokim spektrum OptCS™** firmy ESAB. Zapewnia to **ulepszony widok True Color**, zmniejszający zmęczenie oczu w najbardziej wymagających dniach w pracy. Nowy sposób regulacji stopnia zaciemnienia z przyrostem co **0,5 DIN** zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę poziomu zaciemnienia.

**Charakterystyczna konstrukcja korpusu Sentinel**, w pełni regulowane **nagłowie Halo™** i **zewnętrzny przycisk trybu szlifowania** to elementy tworzące najbardziej komfortową i wydajną przyłbicę, jaką kiedykolwiek wyprodukowała firma ESAB.

## Cechy:

- **O 40% większe pole widzenia** (11,81 cm x 7,11 cm), by zapewnić Ci lepszą widoczność przestrzeni roboczej
- **Przeprojektowany filtr ADF** zapewnia doskonałą klasę optyczną 1/1/1/1 wg EN pod każdym kątem
- **Niezwykle przejrzysta szybka**, niepowodująca zniekształcania widzianych barw, zmniejszająca tym samym zmęczenie oczu i ułatwiająca zauważenie zmian i zanieczyszczeń łuku
- **Zakres stopnia zaciemnienia 3/5-13** regulowany cyfrowo w przyrostach o połowę wartości, by móc precyzyjnie dostosować widoczność obszaru roboczego
- **Cztery czujniki aktywne wykrywające łuk**, umożliwiające automatyczne rozpoznawanie światła w każdym środowisku pracy
- **Przycisk trybu szlifowania umieszczono na zewnątrz**, by ułatwić aktywowanie tego trybu
- **Nowa funkcja blokady stopnia zaciemnienia** mająca priorytet nad ADF i utrzymująca najciemniejszy stan filtra
- **Wymienna bateria ADF** z zapasowym źródłem energii słonecznej
- **Wewnętrzne lampki ostrzegawcze** sygnalizujące włączenie trybu szlifowania, niski poziom naładowania baterii i blokadę stopnia zaciemnienia ADF

## Zastosowanie:

- TIG DC/AC/PULS,
- MIG/MAG,
- MMA,
- PLAZMA,
- SP.GAZOWE,
- SZLIFOWANIE

**Urządzenie nawiewowe EPR-X1 kompatybilne jest ze wszystkimi modelami przyłbic spawalniczych typu Air firmy ESAB i zapewnia zaawansowaną ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi cząstkami pyłów spawalniczych.**

Ten system jest przeznaczony do różnych zastosowań — **od użytku okazjonalnego do zastosowań przemysłowych wymagających ciągłej eksploatacji**. System PAPR EPR-X1 ma solidną, kompaktową obudowę i wydajny wentylator nadmuchowy, zapewniając tym samym **maksymalną trwałość i wydajność**. Możliwość szybkiego sprawdzania stanu baterii, ustawień stopnia nadmuchu i stanu filtra dzięki łatwo dostępnym wskaźnikom LED. Dodatkowo system EPR-X1 wyposażono w alarmy dźwiękowe i wibracyjne, powiadamiające użytkownika o słabym przepływie powietrza (co oznacza konieczność wymiany filtra) i niskim poziomie naładowania baterii.

Urządzenie EPR-X1 **sterowany jest za pomocą łatwo dostępnych przycisków** umożliwiających trzy zakresy prędkości przepływu powietrza — 170, 190 oraz 220 l/min. **Główny filtr typu HEPA** posiada certyfikat EN12941 TH-3P oraz zewnętrzną



---

osłona przeciwwiskrowa są łatwo dostępne po otwarciu przedniej osłony jednostki filtrującej.

## Wypasażenie

### + Przyłbica

- kompletna przyłbica,
- 2 wymienne osłony wewnętrzne,
- 4 wymienne osłony zewnętrzne (dwie bursztynowe, dwie przezroczyste),
- torba transportowa,
- chusta spawalnicza,
- dwie baterie

### + Urządzenie nawiewowo-filtrujące:

- jednostka napędowa,
- akumulator,
- inteligentna ładowarka,
- filtr P3 + filtr wstępny,
- pas biodrowy,
- przewód elastyczny z osłoną Proban

### + Instrukcja

### + Torba do transportu systemu PAPR/EPR-X1 (0700002315)

## Parametry

- **Wymiar pola widzenia mm:** 118x71 mm
- **Klasa optyczna wg EN379:** 1/1/1/1
- **Zakres stopni zaciemnienia:** 5-13 DIN
- **Tryb szlifowania:** tak, zewnętrzny przełącznik
- **Czas reakcji:** 1/25000 s
- **Czas przełączenia:** cyfrowo regulowany od 0,1 do 0,9 s
- **Ilość czujników łuku:** 4
- **Czułość regulowana:** niska-wysoka
- **Zasilanie:** ogniwo słoneczne + 2 wymienne baterie litowe CR2450
- **Waga całkowita:** 644 g

## Części zamienne

1. [Szybka ochronna przednia przezroczysta](#)
1. [Szybka ochronna przednia bursztynowa](#)
7. [Nagłowie Halo do przyłbicy](#)



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

