



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnica-esab-sentinel-a60-air-z-nawiewem-epr-x11-papr-torba-p-4732.html>



Przyłbica spawalnicza ESAB Sentinel A60 Air z nawiewem EPR-X1.1 PAPR + torba

Cena brutto	3 470,00 zł
Cena netto	2 821,14 zł
Numer katalogowy	0700600861
Kod producenta	0700600861
Kod EAN	7330725068706
Producent	ESAB
Gwarancja	36 miesięcy dla konsumentów 36 miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu

PROFESJONALNA AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA

Esab Sentinel A60 AIR z nawiewem Esab EPR-X1.1 PAPR + torba



W połączeniu z systemem ESAB PAPR przyłbica Sentinel A60 Air oferuje niezrównaną ochronę niezależnie od rodzaju spawania. System PAPR zapewnia użytkownikowi kontrolę umożliwiającą filtrowanie drobnych cząstek na poziomie skuteczności TH2.

Przyłbica spawalnicza Sentinel A60 przenosi spawanie na wyższy poziom, zapewniając panoramiczny widok i doskonałą przejrzystość zgodnie z klasą optyczną **1/1/1/1 EN**. Teraz będziesz mieć jeszcze szerszy widok jeziora spawalniczego bez żadnych zniekształceń.

Przeprojektowany filtr samościemniający (ADF) wykorzystuje technologię sterowania oświetleniem o **szerszym spektrum OptCS™** firmy ESAB. Zapewnia to **ulepszony widok True Color**, zmniejszający zmęczenie oczu w najbardziej wymagających dniach w pracy. Nowy sposób regulacji stopnia zaciemnienia z przyrostem co **0,5 DIN** zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę poziomu zaciemnienia.

Charakterystyczna konstrukcja korpusu Sentinel, w pełni regulowane **nagłowie Halo™** i **zewnętrzny przycisk trybu szlifowania** to elementy tworzące najbardziej komfortową i wydajną przyłbicę, jaką kiedykolwiek wyprodukowała firma ESAB.

Cechy:

- **O 40% większe pole widzenia** (11,81 cm x 7,11 cm), by zapewnić Ci lepszą widoczność przestrzeni roboczej
- **Przeprojektowany filtr ADF** zapewnia doskonałą klasę optyczną 1/1/1/1 wg EN pod każdym kątem
- **Niezwykłe przejrzysta szybka**, niepowodująca zniekształcania widzianych barw, zmniejszająca tym samym zmęczenie oczu i ułatwiająca zauważenie zmian i zanieczyszczeń łuku
- **Zakres stopnia zaciemnienia 3/5-13** regulowany cyfrowo w przyrostach o połowę wartości, by móc precyzyjnie dostosować widoczność obszaru roboczego
- **Cztery czujniki aktywne wykrywające łuk**, umożliwiające automatyczne rozpoznawanie światła w każdym środowisku pracy
- **Przycisk trybu szlifowania umieszczono na zewnątrz**, by ułatwić aktywowanie tego trybu
- **Nowa funkcja blokady stopnia zaciemnienia** mająca priorytet nad ADF i utrzymująca najciemniejszy stan filtra
- **Wymienna bateria ADF** z zapasowym źródłem energii słonecznej
- **Wewnętrzne lampki ostrzegawcze** sygnalizujące włączenie trybu szlifowania, niski poziom naładowania baterii i blokadę stopnia zaciemnienia ADF

EPR-X1.1 PAPR

Urządzenie nawiewowe EPR-X1.1 kompatybilne jest ze wszystkimi modelami przyłbic spawalniczych typu Air firmy ESAB i zapewnia zaawansowaną ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi cząstkami pyłów spawalniczych.

System PARP jest przeznaczony do różnych zastosowań — od użytku okazjonalnego do zastosowań przemysłowych wymagających ciągłej eksploatacji. EPR-X1.1 ma **solidną, kompaktową obudowę** z wydajną dmuchawą, która zapewnia maksymalną **trwałość i wydajność**. Szybko sprawdź stan baterii, ustawienia wentylatora i stan filtrów dzięki szybko dostępnym diodom LED stanu. Ponadto tę jednostkę PARP wyposażono w alarmy dźwiękowe i wibracyjne, powiadamiające użytkownika o słabym przepływie powietrza (co oznacza konieczność wymiany filtra) i niskim poziomie naładowania baterii.

Sterowanie jednostką turbo w EPR-X1.1 odbywa się za pomocą **łatwo dostępnych przycisków**, umożliwiających **trzy zakresy prędkości** przepływu powietrza 170/190/210 l/min. **Dwuetapowy filtr HEPA** z certyfikatem EN12941 TH-3P oraz osłona przeciwwiskrowa są łatwo dostępne po otwarciu przedniej osłony.

Wypasażenie

1. Przyłbica Sentinel A60 Air (0700600861):

- kompletna przyłbica,
- 2 wymienne osłony wewnętrzne,

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- 4 wymienne osłony zewnętrzne (dwie bursztynowe, dwie przezroczyste),
 - torba transportowa,
 - chusta spawalnicza,
 - dwie baterie

2. Urządzenie nawiewowo-filtrujące EPR-X1.1 PAPR (0700500920):

- jednostka napędowa,
- akumulator,
- inteligentna ładowarka,
- filtr P3 + filtr wstępny,
- pas biodrowy,
- przewód elastyczny z osłoną Proban

3. Torba do transportu (0700002315)**4. Instrukcja**

Parametry

- **Wymiar pola widzenia mm:** 118x71 mm
- **Klasa optyczna wg EN379:** 1/1/1/1
- **Zakres stopni zaciemnienia:** 5-13 DIN
- **Tryb szlifowania:** tak, zewnętrzny przełącznik
- **Czas reakcji:** 1/25000 s
- **Czas przełączenia:** cyfrowo regulowany od 0,1 do 0,9 s
- **Ilość czujników łuku:** 4
- **Czułość regulowana:** niska-wysoka
- **Zasilanie:** ogniwo słoneczne + 2 wymienne baterie litowe CR2450
- **Waga całkowita:** 644 g

Części zamienne

1. [Szybka ochronna przednia przezroczysta](#)
1. [Szybka ochronna przednia bursztynowa](#)
7. [Nagłowie Halo do przyłbicy](#)

