



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnicza-g50-air-z-nawiewem-epr-x11-p-5714.html>

Przyłbica spawalnicza G50 AIR z nawiewem EPR-X1.1



Cena brutto	2 739,00 zł
Cena netto	2 226,83 zł
Kod EAN	7330725048517
Producent	ESAB

Opis produktu

Model G50 to przyłbica zarówno do spawania, jak i szlifowania, posiada automatyczny filtr samościeniający (ADF) o stopniu zaciemnienia DIN 9–13 oraz unoszoną osłonę. Szeroka szybka z tworzywa sztucznego zapewnia spawaczowi niczym niezakłócone pole widzenia po podniesieniu osłony. Przyłbica posiada odporność na uderzenie klasy B, co oznacza, że jest odpowiednia również do szlifowania.

- Lekki korpus.
- Opcje z automatycznym lub stałym stopniem zaciemnienia.
- Szeroka (i jasna) wewnętrzna szybka do szlifowania.
- Wygodne nagłowie.
- Opcja przyłączenia respiratora oddechowego ESAB PAPR.

EPR-X1.1 PAPR

Urządzenie nawiewowe EPR-X1.1 kompatybilne jest ze wszystkimi modelami przyłbic spawalniczych typu Air firmy ESAB i zapewnia zaawansowaną ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi cząstkami pyłów spawalniczych.

System PARR jest przeznaczony do różnych zastosowań — od użytku okazjonalnego do zastosowań przemysłowych wymagających ciągłej eksploatacji. EPR-X1.1 ma **solidną, kompaktową obudowę** z wydajną dmuchawą, która zapewnia maksymalną **trwałość i wydajność**. Szybko sprawdź stan baterii, ustawienia wentylatora i stan filtrów dzięki szybko dostępnym diodom LED stanu. Ponadto tę jednostkę PARR wyposażono w alarmy dźwiękowe i wibracyjne, powiadamiające użytkownika o słabym przepływie powietrza (co oznacza konieczność wymiany filtra) i niskim poziomie naładowania baterii.

Sterowanie jednostką turbo w EPR-X1.1 odbywa się za pomocą **łatwo dostępnych przycisków**, umożliwiających **trzy zakresy prędkości** przepływu powietrza 170/190/210 l/min. **Dwuetapowy filtr HEPA** z certyfikatem EN12941 TH-3P oraz osłona przeciwickrowa są łatwo dostępne po otwarciu przedniej osłony.

Wyposażenie

- Przyłbica przystosowana pod nawiew
- Zestaw PAPR
- Instrukcja

Parametry

- **Pole widzenia** 97 x 47 mm
- **Zaciemnienie filtra** 9–13
- **Zasilanie** Ogniwo słoneczne, brak konieczności wymiany baterii
- **Klasa optyczna** 1/1/1/2
- **Normy** CE/ANSI/CSA
- **Masa** 890 g



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl
