

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnicza-lincoln-electric-viking-1840-4c-black-p-692.html>

Przyłbica spawalnicza Lincoln Electric Viking™ 1840 4C Black

Cena brutto	850,00 zł
Cena netto	691,06 zł
Numer katalogowy	K3023-3-CE
Kod producenta	K3023-3-CE
Kod EAN	8712067073119
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Gwarancja	36 miesięcy dla konsumentów 36 miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu

Nawyższa przejrzystość optyczna za atrakcyjną cenę

Przyłbica Viking™ serii 1840 dostarcza operatorowi najlepszą możliwą przejrzystość optyczną na rynku. Zewnętrzna regulacja posiada szybką i łatwą zmianę stopnia zaciemnienia. Seria 1840 oferuje udoskonalone nagłowie dla większego komfortu i optymalnego dopasowania.

- Perfekcyjna przejrzystość optyczna 1/1/1/1 (norma EN379)
- Płynna regulacja stopnia zaciemnienia pomiędzy 9-13 DIN z regulacją zewnętrzną
- Płynna regulacja stopnia czułości i opóźnień
- Tryb szlifowania
- Pole widzenia 96 x 47 mm
- Kompaktowy wkład DINS o wymiarach 110 x 90 mm
- 2 sensory detekcji ruchu
- Zasilanie słoneczne z dodatkowym akumulatorem (niewymylnym)
- Możliwość zamontowania filtrów z korekcją wzroku
- Nowe obrotowe nagłowie

Wyposażenie

- Pokrowiec na przyłbicę z logo Lincoln Electric
- Naklejki na przyłbicę
- Chusta Lincoln Electric
- Zapasowe szybki ochronne wewnętrzne 2 szt.
- Zapasowe szybki ochronne zewnętrzne 5 szt.
- Baterie do przyłbicy

Parametry

- Wymienne soczewki: **Standard 4 x 5**
- Czarna lub grafitowa **Czarny**
- Rozmiar filtra **4.33in. x 3.54in. (110mm x 90mm)**
- Rozmiar pola filtra **3.78in x 1.85in (96mm x 47mm)**
- Liczba czujników **2**
- Kontrola zaciemnienia **Zewnętrzny**
- Zmienny zakres zaciemnienia **DIN 9 to 13 oraz szlifowanie**
- Kontrola czułości **Regulacja stopnia zaciemnienia, czułości i opóźnień**
- Zasilanie **Zasilanie słoneczne - nie wymaga baterii**

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Czas zaciemnienia **0.00004 sec. (1/25000 sec.)**
 - Min prąd zaciemnienia dla TIG **2 amps**
 - Zgodność z normami **DIN PLUS|CE**
 - Temperatura pracy **14 - 131 deg. F (-10-55 deg. C)**
 - Temperatura przechowywania **-4 - 158 deg. F (-20-70 deg. C)**
 - Waga **532g**