

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnicza-lincoln-electric-viking-3350-4c-black-p-694.html>

## Przyłbica spawalnicza Lincoln Electric Viking 3350 4C Black

Cena brutto	<b>1 040,00 zł</b>
Cena netto	<b>845,53 zł</b>
Numer katalogowy	<b>K3034-4-CE</b>
Kod producenta	<b>K3034-4-CE</b>
Kod EAN	<b>8033742817461</b>
Producent	<b>LINCOLN ELECTRIC</b>
Gwarancja	<b>36 miesięcy dla konsumentów 36 miesięcy dla przedsiębiorców</b>

### Opis produktu

VIKING 3350 to nowa i udoskonalona seria najwyższej klasy przyłbic spawalniczych, oferuje doskonałe połączenie klasy optycznej, komfortu pracy i wszechstronności zastosowań. Technologia 4C® Lens - poszerza zakres percepowanych kolorów i odcieni, które można zobaczyć zarówno w stanie jasnym, jak i ciemnym. Zapewnia lepszy i bardziej przejrzysty widok materiału bazowego, jeziorka i łuku, eliminując zniekształcenia i zafarbenia. Dzięki doskonałej klasie optycznej 1/1/1/1 filtru wyeliminowano efekty rozmazania i zniekształcenia widoku, zachowując przy tym równomierny stopień zaciemnienia. Filtr samościemniający zapewnia użytkownikowi szerokie pole widzenia (8 075 mm<sup>2</sup>), zwiększając komfort pracy.

- Wiodący na rynku filtr - technologia 4C® Lens, klasa optyczna 1/1/1/1 i wyjątkowo duże pole widzenia 8075 mm<sup>2</sup>.
- Komfort przez cały dzień - innowacyjne nagłowie X6 rozkłada ciężar, zmniejsza nacisk i poprawia równowagę.
- Zwiększona wydajność - zewnętrzna niskoprofilowa kontrola szlifowania
- Profesjonalna wszechstronność - optymalna wydajność dla wszystkich procesów i warunków pracy spawania/cięcia.

### Wyposażenie

- Pokrowiec na przyłbicę z logo Lincoln Electric
- Naklejki na przyłbicę
- Chusta Lincoln Electric
- Zapasowe szybki ochronne wewnętrzne 2 szt.
- Zapasowe szybki ochronne zewnętrzne 5 szt.
- Baterie do przyłbicy

### Parametry

- Wymienne soczewki: **Standard 4 x 5**
- Czarna lub grafitowa **Czarny**
- Rozmiar filtra **4.5in. x 5.25in (114mm x 133mm)**
- Rozmiar pola filtra **3.74in x 3.34in (95mm x 85mm)**
- Liczba czujników **4**
- Kontrola zaciemnienia **Wewnętrzny**
- Zmienny zakres zaciemnienia **DIN 5 do 13 oraz szlifowanie**
- Kontrola czułości **Regulacja stopnia zaciemnienia, czułości i opóźnienia**
- Zasilanie **Wymienna bateria litowa**
- Czas zaciemnienia **0.00004 sec. (1/25000 sec.)**
- Kontrola opóźnienia (ciemny do jasnego) **0.1 sec. min. - 1.0 sec. max**
- Min prąd zaciemnienia dla TIG **2 amps**
- Zgodność z normami **DIN PLUS|CE**
- Temperatura pracy **14 - 131 deg. F (-10-55 deg. C)**



**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

- 
- Temperatura przechowywania **-4 - 158 deg. F (-20-70 deg. C)**
  - Waga **606g**