



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnica-samosciemniajaca-esab-savage-a41-air-pod-nawiew-papr-p-5442.html>



Przyłbica spawalnicza samościemniająca Esab Savage A41 AIR pod nawiew PAPR

Cena brutto	859,00 zł
Cena netto	698,37 zł
Numer katalogowy	0700504102
Kod producenta	0700504102
Kod EAN	7330725089107
Producent	ESAB
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 24 miesiące dla przedsiębiorców

Opis produktu

Profesjonalna automatyczna przyłbica spawalnicza Esab Savage A41 AIR przystosowana do systemu nawiewowego PAPR

Zastosowanie: MIG/MAG, TIG AC/DC, MMA, PLAZMA, LUTOSPAWANIE, SPAWANIE I CIĘCIE GAZOWE, CIĘCIE PLAZMOWE, SZLIFOWANIE

Popraw poziom bezpieczeństwa poprzez stosowanie bardzo wydajnej przyłbicy **Savage A41 Air** i systemu respiracyjnego PAPR EPR-X1.1 firmy ESAB w celu zminimalizowania najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń, mogących towarzyszyć spawaniu. Savage A41 Air posiada **unowocześnieiony cyfrowy interfejs** użytkownika z rozszerzonym zakresem zaciemnienia **od 8 do 13 DIN**, obejmującym wszystkie podstawowe zastosowania spawalnicze. Prosty **panel sterowania** z przyciskami, umożliwia łatwy wybór dokładnych ustawień zaciemnienia, czułości i opóźnienia, potrzebnych do najbardziej wymagających procesów spawania. **Zewnętrzny przycisk trybu szlifowania** unieruchamia filtr ADF w ustawieniu pasywnego stopnia zaciemnienia **4 DIN**, co umożliwia wykonywanie szybkich prac po spawaniu / wykańczających bez konieczności zdejmowania przyłbicy.

Połączenie przyłbicy z systemem respiracyjnym PAPR EPR-X1.1 firmy ESAB zapewnia **ochronę przed cząstkami stałymi na poziomie TH3 (HEPA)** oraz możliwość dodania filtra gazu A1B1E1. System nawiewu doprowadza powietrze od góry przyłbicy, zapewniając komfortowy przepływ powietrza podczas długich godzin spawania.

- Cyfrowa regulacja** stopnia zaciemnienia w zakresie **od 8 do 13 DIN**, z **6 ustawieniami** czułości i opóźnienia
- Cztery czujniki łuku** zapewniające szybszą reakcję automatycznego przyciemnienia
- Szeroki zasięg i duży obszar widzenia 100 x 50 mm** (3,93 x 1,96 cala) zapewniają szerokie pole widzenia i zwiększoną świadomość przestrzenną
- Możliwość widzenia **rzeczywistych kolorów** dzięki przezroczystości optycznej zgodnej z normą CE ISO 16321 V2
- Zewnętrznie aktywowany **przycisk trybu szlifowania**. Tryb szlifowania przy ustawieniu poziomu zaciemnienia **4 DIN**
- Wysoka wydajność filtracji TH3** z systemem respiracyjnym PAPR EPR-X1.1

Wypasażenie



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Kompletna przyłbica z nagłowiem
- 2 wymienne szybki zewnętrzne
- 1 wymienna szybka wewnętrzna
- Bateria CR2450
- Instrukcja bezpieczeństwa

Parametry

- **Wymiary filtra ADF:** 110 x 90 x 7,8 mm
- **Pole widzenia:** 100 x 50 mm
- **Stopień zaciemnienia filtra ADF:** 4 DIN; automatyczny 8-13 DIN
- **Zasilanie:** Ogniwo słoneczne, wymienna bateria. (1 x bateria litowa CR2450).
- **Czujniki:** 4
- **Czas przełączenia (od stanu ciemnego do jasnego):** 0,1 - 0,9 s
- **Czas przełączania (przy 23°C):** 0,07 ms
- **Klasa optyczna:** 1/1/1/2
- **Gwarancja:** 2 lata
- **Masa:** 700g