



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-spawalnicza-z-naglowiem-pasywna-pomet-pos-20-p-5197.html>



## Przyłbica spawalnicza z nagłowiem pasywna Pommet POS-20

Cena brutto	<b>103,00 zł</b>
Cena netto	<b>83,74 zł</b>
Numer katalogowy	<b>064.00.10</b>
Kod producenta	<b>064.00.10</b>
Kod EAN	<b>5906063910391</b>
Producent	<b>Pommet</b>
Gwarancja	<b>12 miesięcy dla konsumentów 12 miesięcy dla przedsiębiorców</b>

### Opis produktu

**Przyłbica spawalnicza POS-20** służy do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed iskrami, odpryskami roztopionego metalu i żużla, intensywnym światłem oraz szkodliwym nadfioletowym i podczerwonym promieniowaniem występującym podczas prowadzenia prac spawalniczych:

**1. Spawanie łukiem elektrycznym metodami:** MMA - elektrodą otuloną, MIG - elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego, MAG - elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego chemicznie, TIG - elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego.

**2. Żłobienie elektro-powietrzne** z użyciem elektrody węglowej i sprężonego strumienia powietrza stosowanego do wydmuchiwania stopionego metalu.

**3. Plazma** - spawanie mikroplazmowe i cięcie strumieniem plazmy

**Przyłbica spawalnicza POS-20** jest wyposażona w **filtry o dwóch stopniach ochrony** - jaśniejszego (obserwacyjnego) o stopniu ochrony 5 - wymiary: 20x100mm oraz właściwego filtra o stopniu ochrony 12 - wymiary: 50x100mm, wykonanych **ze szkła mineralnego**, niepowodującego reakcji alergicznych. Filtry te rozdzielone są za pomocą daszka o szerokości ok. 25mm. Od strony zewnętrznej w obsadzie filtrów zamontowane są szybki ochronne, chroniące oczy oraz filtry przed gorącymi odpryskami.

### Wypasażenie

- Przyłbica
- Nagłowie
- Filtry
- Szybki ochronne
- Instrukcja

### Parametry

- **Rozmiar filtrów:** 20x100mm, 50x100mm
- **Stopień zaciemnienia:** 5 DIN, 12 DIN
- **Masa:** 480g