



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-v1-p-3727.html>



Przyłbica V1

Cena brutto	145,00 zł
Cena netto	117,89 zł
Numer katalogowy	Profi V1A
Kod producenta	PSP04
Kod EAN	5903686608285
Producent	SHERMAN
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów 12 miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu

Przyłbica Automatemczna SHERMAN V1

Automatemczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V1a przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania. Automatemczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynn timer zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny.

Zastosowanie technologii pełnego odwzorowania kolorów TRUE COLOR zapewnia wysoki komfort pracy.

Przyłbica posiada dwa zewnętrzne pokrętki umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN oraz płynną regulację czułości reakcji fotoczuJNIKÓW na intensywność łuku podczas spawania. Na wewnętrznym panelu sterowniczym znajdują się dwa przełączniki pozwalające na trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny i zmianę trybu pracy. Filtr zaciemniający wyposażony jest w dwa fotoczuJNIKI.

Przyłbica posiada dwa zewnętrzne pokrętki umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN oraz płynną regulację czułości reakcji fotoczuJNIKÓW na intensywność łuku podczas spawania. Na wewnętrznym panelu sterowniczym znajdują się dwa przełączniki pozwalające na trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny i zmianę trybu pracy. Filtr zaciemniający wyposażony jest w dwa fotoczuJNIKI.

Uwaga! Przyłbica nie jest zalecana do spawania niskimi prądami 20-30A.
Po wyborze funkcji szlifowania na wewnętrznym panelu sterowniczym filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia.

Wyposażenie

- Przyłbica V1
- Nagłowie
- Instrukcja

Parametry

- Zakres stopni zaciemnienia (wg DIN): 9 -13
- Opóźnienie przełączania - jasny/ciemny (s): 1/30000
- Opóźnienie przełączania - ciemny/jasny (s): 0,25 - 0,8 (skokowe)



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Czulość: Płynna regulacja
 - Pole widzenia (mm): 95x36
 - Stopień ochrony przed promieniowaniem UV/IR (wg DIN): 16
 - Stopień zaciemnienia w stanie jasnym (wg DIN): 4
 - Zasilanie: Fotoogniwo
 - Włączanie/wyłączanie zasilania: Automatyczne
 - Masa (g): 450
 - Temperatura użytkowania (°C): -5 - +55