

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/reduktor-butlowy-do-acetylenu-perun-slight-slrba-0-15-p-5319.html>

Reduktor butlowy do acetylenu Perun SLIGHT SLRBA-0,15



Cena brutto	214,00 zł
Cena netto	173,98 zł
Numer katalogowy	W212-6600
Kod producenta	W212-6600
Kod EAN	5902241411766
Producent	PERUN

Opis produktu

Reduktor butlowy jednostopniowy typu SLRBA-0,15 „SLIGHT” jest reduktorem **bezdźwigniowym** o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Reduktor ten pozwala na **obniżanie ciśnienia acetylenu** pobieranego z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewnia **samoczynne utrzymanie** tego ciśnienia na możliwie **stałym poziomie** niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.

Reduktor przystosowany jest **do acetylenu**. Reduktor wyposażony jest w **zawór bezpieczeństwa**, przez który przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad maksymalne dopuszczalne, zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz. Maksymalne ciśnienia wlotowe i wylotowe reduktora oznaczone są na manometrach czerwoną kreską.

Zastosowanie

Reduktory butlowe jednostopniowe służą **do obniżania ciśnienia gazów** pobieranych bezpośrednio z butli lub baterii butli do wymaganych ciśnień roboczych. Reduktory do acetylenu typ SLRBA-0,15 mają zastosowanie **do wszystkich najczęściej spotykanych prac spawalniczych**: do spawania blach o grubości do **20 mm**, do cięcia blach o grubości do **200 mm** oraz innych procesów jak: **podgrzewanie, lutowanie itp.**

Parametry

- **Typ reduktora:** SLRBA - 0,15 "SLIGHT"
- **Rodzaj gazu:** Acetylen
- **Znamionowe ciśnienie wlotowe:** 25 bar
- **Zakres ciśnień roboczych:** 0,1 / 1,5 bar
- **Znamionowa przepustowość:** 5 m³/h
- **Przyłącze:** Jarzmo
- **Gwint nakrętki na wylocie:** G3/8 LH
- **Końcówka węża (śr.):** 8mm