

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/reduktor-butlowy-jednostopniowy-arco2-s100-z-dwoma-manometrami-p-125.html>

Reduktor butlowy jednostopniowy Ar/CO₂ S100 z dwoma manometrami

Cena brutto	106,00 zł
Cena netto	86,18 zł
Numer katalogowy	5906063906431
Kod EAN	5906063906431
Producent	CONTROL Welding

Opis produktu

Reduktor butlowy jednostopniowy Ar/CO₂ S100 z dwoma manometrami

Reduktor jednostopniowy S100 przeznaczony jest do pracy z gazami technicznymi – argonem (Ar) oraz dwutlenkiem węgla (CO₂). Umożliwia płynną regulację oraz precyzyjne obniżanie ciśnienia roboczego, zapewniając stabilny i równomierny przepływ gazu wypływającego z butli. Doskonale sprawdza się w zastosowaniach spawalniczych, warsztatowych oraz przemysłowych, gdzie wymagana jest niezawodność i dokładna kontrola parametrów pracy.

Cechy produktu:

- ❑ **Ciśnienie wlotowe:** 200 bar – umożliwia bezpieczne podłączenie do butli gazowych wysokociśnieniowych.
- ❑ **Ciśnienie wylotowe:** 4 bar – zapewnia optymalne ciśnienie robocze dla większości procesów spawalniczych.
- ❑ **Przepustowość:** 32 l/min – gwarantuje wydajny i stabilny przepływ gazu.
- ❑ **Gwint przyłączeniowy:**
 - Wlot: W 21,8 × 1/14
 - Wylot: G 1/4
- ❑ **Końcówka węża:** 6,3 mm – kompatybilna z typowymi węzami gazowymi.
- ❑ **Dwa manometry:** Umożliwiają dokładny odczyt ciśnienia w butli oraz ciśnienia roboczego.
- ❑ **Zawór regulacyjny:** Służy do płynnej i precyzyjnej regulacji ciśnienia roboczego w trakcie pracy.

Reduktor S100 cechuje się solidną, metalową konstrukcją oraz wysoką niezawodnością eksploatacyjną. Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych użytkownikach, gwarantuje bezpieczeństwo, stabilność i powtarzalność parametrów w każdych warunkach pracy.

Parametry



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Ciśnienie wlotowe:** 200 bar
 - **Przepustowość:** 32 l/min
 - **Gwint na wlocie:** W 21.8x1/14
 - **Gwint na wylocie:** G 1/4
 - **Końcówka węża:** 6,3mm