

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/reduktor-butlowy-jednostopniowy-arco2-s50-mini-z-dwoma-manometrami-p-146.html>



Reduktor butlowy jednostopniowy Ar/CO₂ S50 MINI z dwoma manometrami

Cena brutto	52,00 zł
Cena netto	42,28 zł
Numer katalogowy	5906063906448
Kod EAN	5906063906448
Producent	CONTROL Welding

Opis produktu

Reduktor butlowy jednostopniowy Ar/CO₂ S50 MINI z dwoma manometrami

Reduktor jednostopniowy S50 MINI został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym podawaniu gazów technicznych, takich jak argon (Ar) i dwutlenek węgla (CO₂), w zastosowaniach warsztatowych i rzemieślniczych. Kompaktowa konstrukcja i niewielkie wymiary manometrów czynią go idealnym rozwiązaniem do miejsc o ograniczonej przestrzeni, zachowując przy tym pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo pracy.

Cechy produktu:

- **Ciśnienie wlotowe:** 200 bar – bezpieczne podłączenie do standardowych butli gazowych wysokociśnieniowych.
- **Ciśnienie wylotowe:** 0,5–4 bar – umożliwia dokładne ustawienie parametrów roboczych w zależności od potrzeb procesu.
- **Przepustowość:** 20 l/min – zapewnia płynny przepływ gazu do niewielkich urządzeń i narzędzi.
- **Gwint przyłączeniowy:**
 - Wlot: W 21,8 × 1/14
 - Wylot: G 1/8
- **Końcówka węża:** 5,0 mm – kompatybilna z typowymi węzami technicznymi.
- **Dwa manometry (średnica 50 mm):** Umożliwiają precyzyjny monitoring ciśnienia w butli oraz ciśnienia roboczego.

Reduktor S50 MINI wyróżnia się kompaktową, solidną konstrukcją oraz niezawodnością w codziennej pracy warsztatowej. Idealnie sprawdza się w zastosowaniach, gdzie kluczowe są precyzja, bezpieczeństwo i ergonomia obsługi w ograniczonej przestrzeni.

Parametry

- **Ciśnienie wlotowe:** 200 bar
- **Ciśnienie wylotowe:** 0,5-4 bar
- **Przepustowość:** 20 l/min
- **Gwint na wlocie:** W21.8x1/14
- **Gwint na wylocie:** G1/8
- **Końcówka węża:** 5,0 mm
- **Średnica manometru:** 50 mm