

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/reduktor-butlowy-jednostopniowy-arco2-s80pro-z-dwoma-rotametrami-p-5539.html>



Reduktor butlowy jednostopniowy Ar/CO₂ S80PRO z dwoma rotametrami

Cena brutto	135,00 zł
Cena netto	109,76 zł
Numer katalogowy	5906063911893
Kod EAN	5906063911893
Producent	CONTROL Welding

Opis produktu

Reduktor butlowy jednostopniowy Ar/CO₂ S80PRO z dwoma rotametrami

Reduktor jednostopniowy S80PRO został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym podawaniu gazów technicznych, takich jak argon (Ar) i dwutlenek węgla (CO₂), w zastosowaniach przemysłowych i warsztatowych. Wyposażenie w dwa rotametry pozwala na niezależną kontrolę przepływu gazu na dwóch torach, co znacząco zwiększa wszechstronność urządzenia i komfort pracy w systemach wymagających równoczesnej obsługi dwóch odbiorników gazu

Cechy produktu:

- ☐ **Ciśnienie wlotowe:** 200 bar – umożliwia bezpieczne podłączenie do butli gazowych wysokociśnieniowych.
- ☐ **Przepustowość:** 32 l/min – gwarantuje wydajny i stabilny przepływ gazu.
- ☐ **Gwint przyłączeniowy:**
 - Wlot: W 21,8 × 1/14
 - Wylot: G 1/4
- ☐ **Końcówka węża:** 6,3 mm – kompatybilna z typowymi węzami technicznymi.
- ☐ **Manometr z gumową osłoną:** Monitoruje ciśnienie robocze i chroni urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- ☐ **Dwa rotametry:** Pozwalają na precyzyjne ustawienie i kontrolę przepływu gazu na dwóch niezależnych torach, zapewniając optymalne parametry pracy.

Reduktor S80PRO cechuje się solidną konstrukcją oraz niezawodnością w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Idealnie sprawdza się w pracach spawalniczych, montażowych oraz w serwisach technicznych, gdzie kluczowa jest stabilność i bezpieczeństwo dostarczanego gazu.

Parametry

- **Ciśnienie wlotowe:** 200 bar
- **Przepustowość:** 32 l/min
- **Gwint na wlocie:** W 21.8x1/14
- **Gwint na wylocie:** G 1/4
- **Końcówka węża:** 6,3mm