

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/reduktor-butlowy-jednostopniowy-azot-s100-z-dwoma-manometrami-p-2306.html>



Reduktor butlowy jednostopniowy AZOT S100 z dwoma manometrami

Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	93,50 zł
Numer katalogowy	5906063906417
Kod EAN	5906063906417
Producent	CONTROL Welding

Opis produktu

Reduktor butlowy jednostopniowy do azotu S100 z dwoma manometrami

Reduktor jednostopniowy S100 przeznaczony jest do pracy z gazem technicznym – azotem (N₂). Umożliwia płynną regulację ciśnienia roboczego oraz kontrolę przepływu gazu wypływającego z butli, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę w zastosowaniach przemysłowych, warsztatowych oraz laboratoryjnych.

Cechy produktu:

- ❑ **Znamionowe ciśnienie wlotowe:** 200 bar – zapewnia bezpieczne podłączenie do butli wysokociśnieniowych.
- ❑ **Zakres ciśnienia wylotowego:** 0,5–10 bar – pozwala na precyzyjne dostosowanie ciśnienia roboczego do wymagań procesu.
- ❑ **Przepustowość znamionowa:** 30 m³/h – gwarantuje wydajny i stabilny przepływ gazu.
- ❑ **Gwint przyłączeniowy:**
 - Wlot: W 24,32 × 1/14
 - Wylot: G 1/4
- ❑ **Króciec wylotowy:** Ø 6,3 mm – kompatybilny z typowymi węzami technicznymi.
- ❑ **Dwa manometry:** Umożliwiają jednoczesny odczyt ciśnienia w butli oraz ciśnienia roboczego.
- ❑ **Zawór regulacyjny:** Pozwala na płynną i precyzyjną regulację ciśnienia roboczego.

Reduktor Azot S100 charakteryzuje się solidną, trwałą konstrukcją oraz wysoką niezawodnością w codziennej pracy. Zapewnia pełną kontrolę nad parametrami pracy gazu, stabilność przepływu oraz bezpieczeństwo użytkowania w każdych warunkach eksploatacyjnych.

Parametry

- **Ciśnienie wlotowe:** 200 bar
- **Zakres ciśnień wylotowych:** 0,5 - 10 bar

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Przepustowość:** 30 m³/h
 - **Gwint na wlocie:** W 24.32x1/14
 - **Gwint na wylocie:** G 1/4
 - **Końcówka węża:** 6,3mm