

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/reduktor-butlowy-jednostopniowy-azot-s80pro-do-40bar-z-dwoma-manometrami-p-5630.html>

Reduktor butlowy jednostopniowy AZOT S80PRO do 40bar z dwoma manometrami

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Numer katalogowy	5906063911909
Kod EAN	5906063911909
Producent	CONTROL Welding

Opis produktu

Reduktor butlowy jednostopniowy AZOT S80PRO do 40 bar z dwoma manometrami

Reduktor butlowy jednostopniowy AZOT S80PRO przeznaczony jest do profesjonalnej pracy z azotem w instalacjach przemysłowych, warsztatowych oraz serwisowych. Konstrukcja urządzenia zapewnia stabilną regulację ciśnienia oraz wysoki poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji gazów wysokociśnieniowych.

Cechy produktu:

- **Ciśnienie wlotowe:** 300 bar – umożliwia bezpieczną współpracę z butlami azotowymi wysokociśnieniowymi.
- **Zakres ciśnień wylotowych:** 0–70 bar – pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy do wymagań aplikacji.
- **Gwint przyłączeniowy:**
 - Wlot: W 24,32 × 1/14
 - Wylot: G 1/4
- **Końcówka węża:** do 8 mm – zapewnia kompatybilność z popularnymi przewodami technicznymi.
- **Dwa manometry z gumowymi osłonami:** Umożliwiają precyzyjny monitoring ciśnienia w butli oraz ciśnienia roboczego, jednocześnie chroniąc manometry przed uszkodzeniami mechanicznymi

Reduktor AZOT S80PRO wyróżnia się solidnym wykonaniem, trwałością oraz niezawodnością w codziennej pracy. Jest to rozwiązanie dedykowane użytkownikom oczekującym precyzji, bezpieczeństwa oraz długiej żywotności urządzenia w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

* UWAGA! Zdjęcie poglądowe. Rzeczywisty wygląd może delikatnie odbiegać od tego na zdjęciach.

Parametry

- **Ciśnienie wlotowe:** 300 bar
- **Zakres ciśnień wylotowych:** 0 - 70 bar
- **Gwint na wlocie:** W 24.32x1/14
- **Gwint na wylocie:** G 1/4
- **Końcówka węża:** max. 8mm